

SIERRA

SECATOALLAS
HIDRÁULICO

Modelo expuesto
TSIAN28B180 - Secatoallas SIERRA
blanco RAL 9016

□ □ □ DATOS TÉCNICOS

Material aluminio extruido
Conexiones 1/2"

Elementos de 90 x 1.800 mm

Disponible en 1 altura y 3 anchos

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Válvulas y accesorios de
instalación disponibles

□ □ □ OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del secatoallas. Para instalaciones monotubo, se debe instalar por la parte inferior con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

ACCESORIOS DISPONIBLES	EL PRODUCTO INCLUYE
Válvulas de instalación	Soportes, kit de instalación + manual de usuario



SIERRA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

REFERENCIA	ANCHO L (MM)	ALTO H (MM)	DIST. ENTRE EJES C (MM)	PROF. (MM)	FONDO INST. (MM)	Nº DE TUBOS	PESO (KG)	CONTENIDO EN AGUA (L)	POT. TÉRMICA ΔT 50°C W	ACABADO
TSIAN28*180	280	1.800	370	45	80	3	8,0	1,8	664	Blanco / Negro
TSIAN37*180	375	1.800	465	45	80	4	10,2	2,4	893	Blanco / Negro
TSIAN47*180	470	1.800	560	45	80	5	12,7	3,0	1.121	Blanco / Negro

ESQUEMA

