

Haftfixierung

Anwendungsbereich:

Eignet sich zum Fixieren von Teppichböden mit Vliesrücken, sowie für PVC- und CV-Beläge. Die Verklebung kann auf allen wasserfesten Untergründen im Innenbereich, wie Fliesen, Zementestrich, PVC-Böden, Fußbodenausgleichsmasse usw., erfolgen. Auch einsetzbar für beheizte Fußbodenkonstruktionen. Bei einer Verklebung auf Parkett muss eine wasserfeste Versiegelung vorhanden sein.

Eigenschaften:

- sehr leicht aufzutragen
- sofort begehbar
- wieder ablösbar
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1,0 g/cm³
 pH-Wert: ca. 7 - 8
 GISCODE: D1
 für Beschichtungsstoffe

Untergrund:

Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, feuchtigkeitsbeständig und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (Fett, Staub usw.) sein. Risse, Löcher, Unebenheiten, sowie raue Estriche mit AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse, AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse oder decofill Außenspachtel ausgleichen. Stark saugende und sandende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

Den Bodenbelag zuschneiden. Eine Hälfte umschlagen und dann decotric Haftfixierung gleichmäßig mit einer kurzflorigen Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen und vollständig ablüften lassen, bis ein transparenter Klebstoffilm entstanden ist. Die Trockenzeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 60 Minuten. Der Film muss transparent sein, bevor der Bodenbelag eingelegt werden kann. Den eingelegten Bodenbelag anschließend gründlich anreiben. Mit der anderen Hälfte ebenso verfahren. Kanten und Stöße, falls erforderlich, anfangs beschweren.

Entfernung:

Nach der Entfernung des Bodenbelages sind die Reste der Fixier-Emulsion mit warmem Wasser, unter Zusatz von PUFAS/decotric Tapetenablöser, leicht entfernbar. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. Danach die angelöste Fixierung mit einem Kunststoffspachtel abschieben und die gesamte Fläche gründlich mit Wasser nachwaschen.

Verbrauch:

ca. 100 – 200 g/m² - je nach Untergrund.

	Nicht saugender Untergrund (z.B. PVC)	Saugender Untergrund (z.B. Estrich)
2,5 kg	ca. 25 m ²	ca. 12,5 m ²

Hinweise:

Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Kleberrückstände mit Wasser entfernen. Nicht unter +10 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de bzw. www.decotric.de oder unter sds@pufas.de bzw. sds@decotric.de

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste könne über den Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Art. Nr.	EAN	Gebindegröße
021102001	4007955211020	2,5 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.