ULTRALIGHT HD PRINTED – INSTRUCCIONES DE USO

ESPAÑOL

ANTES DE EMPEZAR

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Por favor tenga en cuenta que estas instrucciones solo contienen información general y recomendaciones para usar **ROS UltraLight**. Estas instrucciones son meramente informativas.

En caso de duda deberá buscar asesoramiento profesional por parte de personal cualificado en su zona, para el uso, aplicación e instalación de este producto. Consulte las regulaciones locales para asegurarse que el uso de este producto cumple la normativa de construcción

: Ros UltraLight solo puede ser utilizado como revestimiento decorativo en interiores.

: Evite cualquier clase de contaminación de la superficie durante la colocación, ya que podria dificultar su posterior manipulación

: Recomendamos el uso de nuestros productos especialmente desarrollados: Primer = Klimex Primer; Adhesivo de montaje = ROS adhesive

: Use herramientas limpias y adecuadas para su colocación. Recomendamos usar nivel de burbuja, sierra dentada, metro plegable, escuadra, lápiz y pistola para pegamento.

: Los productos UltraLight pueden soportar temperaturas de entre + 5 º C mínimo y + 50 º C de máximo.

: Colocar el producto a temperaturas entre + 15 º C y + 35 º C

BASE DE MONTAJE

Asegúrese de que la base de montaje sea sólida, firme, plana y estable.

Que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier tipo de suciedad y que no contenga capas de separación (como por ejemplo pasa con el papel pintado o pintura). Prepare la superficie de la pared adecuadamente, ya sea limpiando, reparando cualquier daño, removiendo las capas sueltas (ej. el papel pintado) y la pintura u otro tipo de revestimientos, reparar el estuco, homogeneizar o enyesar.

: ¡Atención¡ Las paredes recién enyesadas deben ser lijadas y limpiadas previamente de polvo. La preparación adecuada de la base es indispensable en la aplicación de este tipo de producto.

: La evaluación de las características e idoneidad de la base debe efectuarse in situ y bajo su responsabilidad. En caso de duda consulte con un profesional.

INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS

: Antes de colocar el revestimiento utilice un nivel de burbuja para comprobar que la pared está nivelada. Coloque un tope vertical en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.

Por favor tenga en cuenta las siguientes instrucciones de montaje:

1 – Los productos UltraLight no son adecuados para montar cerca de fuentes de calor tales como chimeneas u hornos, donde las temperaturas son superiores a + 50 º C por tiempo prolongado, dado que los productos podrían entrar en contacto con el fuego

2 – Debe evitar colocar los productos en paredes que pueden ser usadas intesivamente

: ¡Los productos UltraLight deben ser instalados de abajo a arriba ¡

: Compruebe siempre los productos antes de colocarlos. Instale primero algunas placas (por ejemplo, 3-5 m2) , cerca del área de trabajo. Esto ayudará a determinar la distribución adecuada y asegurará que la instalación se lleve a cabo mas rápidamente.

Seleccione siempre una mezcla de productos de diferentes cajas para obtener un patrón de diferentes colores, tamaños, texturas y formas. Puede efectuar correcciones de tamaño fácilmente utilizando una sierra dentada. Instale los productos UltraLight aleatoriamente para obtener los mejores resultados

: Aplique la cola longitudinalmente en el reverso de cada panel UltraLight en 2 tiras como máximo a 15 mms del borde.

: Instale el producto en la posición adecuada

: No utilice demasiada cola. En caso de exceso, limpie inmediatamente los restos utilizando una esponja húmeda y limpia.

: Coloque los productos UltraLight firmemente en la pared para asegurar una correcta adhesión a la base

: Se pueden hacer ajustes menores a la posición de la piedra después de la unión.

: Compruebe que las piedras aún estén niveladas cada 2-3 filas. Ajuste si es necesario

: Recortando el producto: Para asegurarse de que las piezas de ROS UltraLight ajusten bien una con otra, puede cortarlas/recortarlas con una sierra dentada. Para asegurarse de que los bordes recortados no sean visibles, girelos hacia abajo cuando esten por debajo de la altura de los ojos; hacia arriba cuando esten por encima de la altura de los ojos).

: Se deben evitar tensiones tanto en la base como en el producto UltraLight

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

: Cuando limpie, no utilice productos ácidos ni detergentes químicos ni cepillos de metal ya que pueden dañar la superficie

: Utilice una esponja suave, limpia y ligeramente humedecida para la limpieza

TRATAMIENTO ADICIONAL

: Los productos UltraLight se pueden recubrir con una pintura de emulsión sin disolventes. Para asegurarse que sigue adecuadamente los consejos y consigue el efecto deseado, recomendamos tome una pieza del producto UltraLight y acuda a su distribuidor local. El usuario y el proveedor del tratamiento serán responsables del resultado final.

Lea atentamente las instrucciones de uso y sigalas exactamente. Recomendamos siempre probar el producto en una pequeña área primero antes de proceder con el resto.

: Deje secar el adhesivo ROSadhesive durante 24 horas por lo menos antes de continuar con cualquier proceso posterior.

INFORMACIÓN GENERAL

: **ROS UltraLight** solo puede ser utilizado en áreas de interior secas y bien ventiladas. Los productos no pueden estar en contacto o ser usados bajo el agua. En caso de duda busque asesoramiento profesional.

: **Dimensiones**: todas las dimensiones son nominales y estan sujetas a las tolerancias del fabricante. Estamos comprometidos con la renovación y mejora constante de nuestros productos. Es por esto que ROS se reserva el derecho a cambiar diseños y especificaciones sin previo aviso.

: **Color**: el color de los ROS puede variar. Ocasionalmente nuestros productos son fabricados en diferentes etapas y contienen componentes orgánicos, por lo que no podemos garantizar uniformidad en el color y las medidas. Estas variaciones enfatizan el acabado natural de los productos Klimex y no afectan a la idoneidad del producto.

Cuando utilice varias cajas, siempre seleccione y mezcle productos de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas.

: **Condiciones**: en el improbable caso de que no esté satisfecho con la calidad de los productos que reciba, debe notificar de inmediato a su distribuidor. En el caso de que proceda a la colocación de un producto que ha identificado previamente como defectuoso, no nos haremos responsables de los costes que deriven del uso de esos productos. Aunque hacemos todo lo necesario para ofrecerle el mejor asesoramiento posible, ROS no se responsabiliza de ninguna pérdida, daño o perjuicio causado por seguir estos consejos. No nos hacemos responsables por el uso de nuestros productos para fines distintos al previsto o por los daños causados por no seguir nuestros consejos.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Los productos ROS Ultralight han sido cuidadosamente testados por Efectis Nederland (NB: 1234). Clasificación al fuego de ROS UltraLight de acuerdo con normativa NEN-EN-13501-1, confirmando que se han seguido las normas del proceso según NEN-EN 13501-1, que es una clasificación al fuego; Reacción al fuego clase E testada según normativa NEN-EN-ISO-11925-2.

Emisión de formaldehidos: Ninguna

Emisión de otras sustancias peligrosas: Ninguna

Absorción del sonido: NPD sin resultado determinado

Resistencia Termal: RT valor: 0,40 m2 K/W

SEGURIDAD Y SALUD

Lea siempre primero las instrucciones y manuales de uso para cada producto en cuestión. En caso de duda busque siempre en primer lugar asesoramiento profesional.