

Fecha: 9 May 2023
Objeto: Ficha técnica UltraLight HD Printed

Grupo producto: UltraLight
Nombre producto: UltraLight 116/120x50 cm HD Printed

Page 1/1

Designación y Nombre producto

Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Loft Red-White HD Printed 20430111 8715597011255



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Loft Red HD Printed 20430110 8715597011248



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Loft Anthracite HD Printed 20430114 8715597012122



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Loft White HD Printed 20430113 8715597011859




Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Ardennes HD Printed 20430112 8715597011262



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Linari Natural HD Printed 20430115 8715597012115



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Linari Modern Grey HD Printed 20430116 8715597012146



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Wood Look Oak 20430501 8715597012726



Nombre producto **Art. Nr.** **EAN Code**
UltraLight Red Brick 20430502 8715597012733



Especificación producto:

Descripción Producto Panel decorativo para paredes para uso interior

Descripción material: EPS - Foam + revestimiento acrílico

Medida panel 1160/1200 x 500 mm con +/- 1.0 mm tolerancia en ambos lados y +/-1.4 mm diagonal por panel

Color HD Printed

Peso Por panel: +/- 1700 grams
Por m2: +/-2833 grams

Altura: Grosor del panel: +/- 20 mm

Superficie Revestimiento acrílico

Margen corte: 90 grados con +/- 1.0 mm de tolerancia en ambos lados y +/- 1.4 mm en diagonal por panel

Temperatura máxima: La máxima temperatura que el panel puede soportar es de 50 ° C

Contenido Pack 2 paneles cubren 1,16/1,2 m2

Clasificación reacción al fuego: Clase E
De acuerdo con el RTF-test: EN 13501-1 | EN 11925-2

VOC-Emisión clasificación: A+

Emisión de formaldehído: Ninguna

Liberación de sustancias peligrosas: Ninguna

Resistencia termal: Rd= 0,4m2K/W

Adhesivo recomendado:: Adhesivo Rebel of Styles

Uso Interior
No instalar cerca de fuentes de calor

CE				
14				
Wallsupply B.V. Nijverheidsstraat 14, 6135 KJ Sittard The Netherlands DOP No WS-UL01				
Rebel of Styles UltraLight				
FCBA No 6380				
EN - Essential Characteristics	DE - Wesentlichen Merkmale	FR - Caractéristiques essentielle	Performances	Harmonised Technical specification
Reaction to fire	Reaktion auf Feuer	Reaction au feu	E	EN 13163:2012+A1:2015
Heat resistance	Hitzabewandigkeit	Résistance chaleur	R _{si} bij dikte d 14 Dikte tolerantie	
Release of dangerous substances	Freisetzung von Gefährstoffen	Libération de substances dangereuses	NPD	
Duration of thermal resistance	Dauerhaftigkeit des thermischen Widerstands	Durabilité de la résistance thermique	Confirmed	
Duration of fire reaction	Brandbeständigkeit der Brandreaktion	Durabilité de la réaction au feu	Confirmed	

