

Panaled®

LED lighting

Oficinas

Locales comerciales

Hogares

Cualquier estancia de interior



Información técnica

PLAFÓN LED 28W CCT DUAL

SKU. PPF28CT3BR3DI - GAMA DION

Potencia LED	28W
Tono de luz frontal (CCT)	CCT (2800K + 4000K + 6000K (selección manual))
Tono de luz trasero	3000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	150 Lm/W
Eficiencia luminaria	120 Lm/W
Luminosidad (Lm)	3.360 ±1%
Medidas (mm)	Ø300 x 24
CRI (Ra)	>90
Protección	IP40
Óptica (°)	120°
Material	ABS, PC
Color	Blanco
Instalación	En superficie
Encendido	ON/OFF
Luz regulable	No
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538802229
Clasificación energética	E (En base a normativa UE-2019/2015)

PRINCIPALES PRESTACIONES

- **3 tonos de luz en un mismo producto**, seleccionable mediante switch integrado en la luminaria
- Cuerpo fabricado íntegramente en **policarbonato + ABS en color blanco**
- **Instalación en interior** en cualquier tipo de pared o techo
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **120 Lm/W**
- Factor de protección **IP40** para uso en interiores
- Vida media de chips LED de **30.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
20 unidades
620 x 335 x 335 mm



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA