

ACEITE DE LINAZA MPL

DESCRIPCIÓN:

Aceite de Linaza con secantes para nutrir, proteger y abrillantar superficies de madera: vigas, pérgolas, mobiliario de exterior, ventanas, puertas... Además, de limpiador de superficies porosas como paredes de ladrillos cara vista o suelos de barro cocido.

MODO DE EMPLEO:

1) Limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar. **2)** Verter el producto en un recipiente con aguarrás, la misma cantidad de producto que de aguarrás, y mezclar. **3)** Aplicar con un pincel o brocha la mezcla anterior en finas capas sobre la superficie, y dejar secar. No aplicar una cantidad excesiva de producto, ya que impedirá su completo secado. Se recomienda dejar secar 24 h.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad

Valores típicos

Aspecto

Líquido transparente de color marrón.

Densidad (g/cm³)

0.885 - 0.920

Composición

Contiene: Aceite de linaza crudo. Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, ciclics, aromaticos (2-25%).

ADVERTENCIAS:

LAS FIBRAS, TEJIDOS Y EL PAPEL IMPREGNADOS DE ACEITE DE LINAZA PUEDEN SUFRIR INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA.

PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.

TOT RE 1: H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación).

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes de protección.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Información suplementaria:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, ciclics, aromaticos (2-25%).

No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 62 04 20.

ENVASE:

Código	300424	302409
Envase tipo	Lata de hojalata serigrafiada.	Lata de hojalata.
Tapón	Tapón de polipropileno de seguridad de rosca	Tapón de seguridad, de polipropileno rojo
Capacidad	750 ml	5 L
Nº Unidades por caja	12	3
Nº Cajas por palet	48	48
Código EAN	8436032031064	8436032039176