

# BRICOFIX

Imprimación en base acuosa para la regulación de la absorción de soportes.



## SOPORTES

Yesos muertos, superficies rascadas, superficies caleadas, templets, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos y al menos una parte debe ser absorbente.

## CARACTERÍSTICAS

- Solución líquida blanca.
- Fácil aplicación
- Listo al uso y diluible a partes iguales con agua (1:1).
- Elevado poder ligante que consolida los sustratos.
- Transparente a su secado.
- Excelente adherencia sobre fondos absorbentes.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Actúa como regulador de la absorción del soporte.

### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA h1, IMPRIMACIÓN CONSOLIDANTE EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Este producto contiene < 30 g/l COV max.

### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO



Palet de 24 x 25 l



Palet de 60 cajas  
de 2 x 5 l



#### Preparación

Listo al uso. Posibilidad de diluir con agua (1:1)



#### Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



6.5 - 8.5



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



#### Limpieza de las herramientas

Con agua



Producto al agua



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado

Escayola: 25' - 30'



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulovala-pennelli.com