



# Einhell

## CLASSIC

**Bomba agua sucia**

**GC-DP 7035 LL**

**Item No.: 4181570**

Ident No.: 21011

Bar Code: 4006825662085

La bomba de agua sucia Einhell GC-DP 7035 LL es una bomba combinada 2 en 1 para agua limpia o sucia. Funciona con aspiración plana hasta 1 mm de nivel de agua residual, con agua sucia de hasta 35 mm de tamaño de cuerpo extraño. La bomba se pone en funcionamiento en modo agua limpia a una altura de agua de 10 mm en funcionamiento continuo. El nivel de succión se puede ajustar mediante un simple movimiento giratorio. El interruptor de flotador se puede ajustar infinitamente en altura. El cierre mecánico de cerámica y goma de alta calidad garantiza una larga vida útil y la carcasa es de plástico resistente a los golpes. También están disponibles un enrollador de cable y un asa de transporte ergonómica. Un ángulo de 90° y un adaptador universal garantizan la conexión correcta.

## Características & Beneficios

- Bomba combinada 2 en 1: agua limpia y sucia en un solo artículo
- Agua limpia: aspiración de bajo nivel hasta 1 mm de agua residual
- Agua sucia: hasta 35 mm de tamaño de partículas en aguas residuales
- Arranque de la bomba desde el nivel del agua de 10 mm en funcionamiento continuo
- Ajuste del nivel de succión mediante un fácil movimiento giratorio
- Interruptor de flotador de altura regulable sin niveles
- Mecánica de alta calidad. Junta (cerámica/goma) para una larga vida útil.
- Asa de transporte ergonómica
- Ángulo de 90° rosca macho G 1½" x rosca macho G 1½" (47,8 mm)
- Adaptador universal para mangueras de 25/32 mm y 33,3 mm (G 1)
- Carcasa de plástico resistente a impactos
- Rebobinado de cable integrado en la carcasa



## Technical Data

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Suministro de red               | 230 V   50 Hz     |
| - Potencia                        | 700 W             |
| - Max. capacidad de entrega       | 16000 L/h         |
| - Max. altura de entrega          | 8 m               |
| - Max. profundidad de inmersión   | 7 m               |
| - Max. temperatura del agua       | 35 °C             |
| - Max. tamaño partículas extrañas | 35 mm             |
| - Conexión de manguera            | 47,8mm (G11/2 IG) |
| - Cable de alimentación           | 1000 cm   H05RN-F |

## Datos logísticos

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Peso neto producto    | 4.45 kg            |
| - Peso bruto producto   | 5.9 kg             |
| - Dimensiones packaging | 220 x 190 x 355 mm |

