



Einhell

PROFESSIONAL

POWER X-CHANGE

Taladro Percutor a Batería

TP-CD 18/60 Li-i BL +39 2x2,0

Item No.: 4514206

Ident No.: 21021

Bar Code: 4006825659962

El taladro de impacto a batería Einhell TP-CD 18/60 Li-i BL +39 (2x2.0 Ah) es un miembro de alto rendimiento de la serie PXC con un motor sin escobillas de alta calidad impulsado por una potente batería recargable. Una función de impacto seleccionable y una unidad de engranaje de 2 velocidades para atornillado potente y perforación de alta velocidad son características destacadas de este taladro de impacto inalámbrico. El diseño ergonómico con Softgrip garantiza un manejo cómodo, y el mango adicional reduce la tensión en las articulaciones. El taladro de impacto cuenta con un portabrocas de metal de alta calidad de 13 mm y una luz LED integrada. El producto se suministra en un práctico estuche universal E-Box Basic completo con un juego de 39 piezas de puntas, dos baterías recargables PXC de 2.0 Ah y un cargador de alta velocidad.

Características y Beneficios:

- Miembro de la familia Power X-Change.
- Motor sin escobillas: más potencia y operación prolongada.
- Función de taladro de impacto.
- Portabrocas de metal de alta calidad de 13 mm.
- Transmisión de 2 velocidades para un atornillado potente y una perforación rápida.
- Diseño ergonómico con Softgrip para una operación cómoda.
- Menos tensión en las articulaciones durante la operación gracias al mango adicional.
- Incluye una lámpara LED para iluminar la zona de trabajo.
- Se suministra con dos baterías de 2,0 Ah y un cargador de alta velocidad.
- Viene en un práctico estuche universal E-Box Basic.
- Se suministra con un juego de 39 piezas de puntas y brocas.



Datos Técnicos:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Accumulator | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Tiempo de carga | 40min |
| - Número de velocidades | 2 |
| - Par máximo | 60 Nm |
| - Número de Par | 23 ajustes |
| - Portabrocas | 13 mm single sleeve |
| - Capacidad perforación en hormigón | 10 mm |
| - Ritmo de impacto (velocidad 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Ritmo de impacto (velocidad 2) | 0-32000 min ⁻¹ |
| - Número de acumuladores | 2 |



Datos Logísticos:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Peso del Producto | 1.64 kg |
| - Peso Bruto | 4.26 kg |
| - Dimensiones packaging | 340 x 100 x 350 mm |

