

Akku-Kombo-Kit

DLX2497J

18V • 1 Maschine • 1 Lampe • 2
Akkus • 1 Ladegerät

Ein Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber und
Akku-Lampe, die Grundausstattung in jeder Werkstatt

Der Akku-Schlagbohrschrauber DHP482 erreicht durch seinen 18 V-Motor ein max. Drehmoment von 62 Nm. Die handliche LED-Akku-Handleuchte DML815 hat eine Leuchtstärke von 3.000 lx. Das Set wird in einem MAKPAC der Größe 2 ausgeliefert und beinhaltet obendrein zwei Akkus BL1830B mit jeweils 3,0 Ah und ein Schnellladegerät.



Enthaltene Maschinen



**LED-Akku-Handleuchte
DML815**



**Akku-Schlagbohrschrauber
DHP482**

LED-Akku- Handleuchte

DML815

LXT • 3.000 lx • 160 lm

Leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs, kompatibel mit 14,4 V/18 V LXT-Akkus

Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°. Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



Akku- Schlagbohrschrauber DHP482

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer
Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	6,0 m/s ²

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821551-8
MAKPAC Gr. 3



837864-7
Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x)
Akku BL1830B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

B-49432
Bohrer-Set



D-42204
HSS Kegelsenker-Set



D-47363
Forstnerbohrer-Set



E-07076
Bit-Set



E-08698
Flachfräsbohrer-Set



199154-9
Schnellspannbohrfutter 13mm



BL1820B
Akku BL1820B



BL1820B
Akku BL1820B



BL1830B
Akku BL1830B



BL1830B
Akku BL1830B



BL1840B
Akku BL1840B



BL1840B
Akku BL1840B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1850B
Akku BL1850B



BL1860B
Akku BL1860B



BL1860B
Akku BL1860B



Service - DML815

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



Service - DHP482

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 