

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ Wifi Decor Twist Black Table TW

Smart+ Twist | Luminarias de diseño Smart+ Decor con tecnología WiFi



### Áreas de aplicación

- Salones
- Oficinas

### Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Distribución de luz bidireccional para iluminación y acentuación de estanterías

### Características del producto

- Temperatura de color ajustable a través de la función Blanco Dinámico: 3.000...6.500 K
- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Luminaria decorativa
- Material de la carcasa: Metal



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	74,000 mA
Corriente de encendido IP	0.593 A
T. corriente entrante T <sub>h50</sub>	1800 µs
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16	145
Factor de potencia λ	≥0,7
Clase de protección	II

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	450 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	840 lm
Eficacia luminosa	37 lm/W
Temperatura de color	3000...6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	150,00 mm
Ancho	150,00 mm
Alto	392,00 mm
Peso del producto	1070,00 g
Longitud del cable	1800 mm



**MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Standing
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

**Vida media**

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE
Seguro contra balonazos	No

**DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

**Equipamiento / Accesorios**

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

**DESCARGAS**

**Documentos y certificados**

User instruction



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

**DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757547	Caja unitaria 1	172 mm x 172 mm x 433 mm	1505.00 g	12.81 dm <sup>3</sup>
4058075757554	Embalaje de envío 4	365 mm x 365 mm x 460 mm	6564.00 g	61.28 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

**Referencias / Enlaces**

– Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.es/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.es/consumer/smart/faq)

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.