

PORTALÁMPARAS LINESTRA / LAMPHOLDER LINESTRA


DIRECTIVA / DIRECTIVE	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard
MATERIAL	Termoplástico / <i>Thermoplastic</i>
DIMENSIONES EXTERNAS/ EXTERNAL DIMENSIONS	Largo / <i>Length</i> : 67mm Ancho / <i>Width</i> : 38mm Alto / <i>Height</i> : 34mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE	4 M Ω
RIGIDEZ DIELÉCTRICA / DIELECTRIC STRENGTH	1500 V
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	200 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Casquillo / <i>Ferrule</i> : S14d Para tubo de un casquillo 1 Socket bulb Intensidad / <i>Current</i> : 4 A Tensión / <i>Voltage</i> : 250 V Frecuencia / <i>Frequency</i> : 50 / 60 Hz
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	EN 60838