

Technische Information

Alpina Color

**Für die farbige Wand- und Fassadengestaltung.
Ideal zum Malen und Basteln**

abtönintensiv · wetterbeständig · leicht zu verarbeiten
lösemittelfrei · für innen und außen

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Zum Abtönen von Dispersionsfarben und Kunstharzputzen. Innen und außen einsetzbar. Auch als Volltonfarbe geeignet, da aufgrund des hohen Bindemittelgehaltes sehr gute, dauerhafte Anstrichergebnisse erzielt werden.

Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm und umweltschonend, weil schadstoffarm. Hochkonzentriert, deshalb besonders abtönintensiv. Wetterbeständig. Wasserabweisend nach DIN 4108. Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 13 300. Atmungsaktiv, bestmöglich lichtecht, leicht einrührbar.

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, anorganische Buntpigmente, Bariumsulfat, Silikate, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55 945.

Glanzgrad:

Seidenmatt nach DIN EN 13 300.

Farbtöne:

Cool Blue*	Berry Red
Candy Brown	Choco Brown
Dark Grey	Deep Green
Fire Red	Fresh Orange
Grass Green*	Happy Orange*
Italian Red*	Jungle Green*
Lucky Yellow	Mystery Blue
Night Black	Power Green
Pretty Violet*	Royal Blue
Sahara Brown	Shocking Pink
Snow White	Spicy Red
Sunny Yellow	Sweet Violet

*Farbton nicht in 750 ml erhältlich.

Gefahrenhinweise/ Sicherheitshinweise:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

GISCODE:

BSW20



Packungsgröße: 250 ml, 750 ml

Verarbeitung:

Verarbeitung:

Wird Alpina Color zum Abtönen von Dispersions- oder Latex-Farben sowie Kunstharzputzen eingesetzt, gelten stets die Verarbeitungsrichtlinien des betreffenden Werkstoffes.

Beschichtungsaufbau:

Grund- bzw. Zwischenanstrich:
Alpina Color, mit max. 10 % Wasser verdünnt.

Schlussanstrich:
Alpina Color, mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Auftragsverfahren:

Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.

Airlessauftrag:

Spritzwinkel: 50°
Düse: 0,019–0,026"
Spritzdruck: 150–180 bar
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:

+5 °C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar, nach 24 Stunden regenfest. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Beachten:

Beim Abtönen weißer Beschichtungstoffe gelten die Verarbeitungsvorschriften des abgetönten Produktes.

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten.

Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung.

Beim Abtönen von Dispersions- oder Latex-Farben Probebeschichtung machen, da stark gebundene Farben tonstärker aufrocknen können.

Acryllacke, Silikat- und Siliconharz-Farben nicht mit Alpina Color, sondern mit den hierfür verfügbaren Spezial-Volltonfarben, die auf die Eigenschaften und den Glanzgrad dieser Produkte abgestimmt sind, abtönen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) verarbeiten.

Technische Information Nr. 2021 · Stand: April 2023

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
www.alpina-farben.de