

Art. 1990

Cinta antideslizante multiuso, muy duradera y de revestimiento mineral
Extremely durable, mineral coated general purpose anti slip tape

MATERIAL

SOPORTE / CARRIER SOFT PVC
ADHESIVO / ADHESIVE ACRÍLICO / ACRYLIC

COLOR / COLOUR

mod. 1990-3 NEGRO / BLACK

DIMENSIONES / PRODUCT SIZE

ANCHOxLARGO / WIDTH X LENGTH 50 mm x 5 m
ESPESOR / THICKNESS 0,8 ± 0,1 mm

PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES / NON-SLIP PROPERTIES

PARTÍCULAS / PARTICLES Al_2O_3 / Al_2O_3
GRADO PARTÍCULAS / GRIT SIZE 60 (Medio / Medium)

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO / NON-SLIP CLASS:

Zonas Secas / Dry Areas (pendiente/slope < 6% & escaleras/stairs) Class 2
Zonas húmedas / Wet Areas (pendiente/slope < 6% & escaleras/stairs) Class 3

CARACTERÍSTICAS / PRODUCT FEATURES

PEEL ADHESION 90° (ACERO/STEEL) 10 N/25mm
ADHESIÓN INICIAL / INITIAL ADHESION Buena / Good
ADHESION FINAL / FINAL ADHESION Excelente / Very Good
TEMPERATURA SERVICIO / SERVICE TEMPERATURE -5 °C / 50 °C
RESISTENCIA QUÍMICA / RESISTANCE TO CHEMICALS Buena / Good
RESISTENCIA INTEMPERIE / OUTDOORS RESISTANCE Excelente / Very Good
RESISTENCIA H₂O / RESISTANCE TO H₂O Buena / Good

INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION

Indicado en superficies deslizantes no porosas (peldaños, rampas, muelles carga, etc.)

Suitable for slipping non porous surfaces (steps, ramps, walkways, docks, etc)

Cumple los requerimientos del Código Técnico de Edificación (CTE)

Meets Technical Building Code

