

Obertischspeicher drucklos, 10 Liter

OT 10

- + Speichervolumen 10 Liter
- + Anschlüsse (1/2")
- + Temperaturbereich 35 – 75 °C
- + Aufheizzeit von 10 °C auf 65 °C in 20 min
- + für Obertisch geeignet
- + Automatischer Frostschutz
- + Energiesparmodus
- + steckerfertig



Übertisch



Frostschutz



Speicher-
volumen
10L



Steckerfertig



Max. 75 °C



Technische Daten

| | |
|--|------|
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A |
| Warmhalteverlust in kWh/24 | 0,32 |
| Speichervolumen in Liter | 10 |
| Lastprofil | XXS |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | 36 |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | 516 |
| Weitere Lastprofile, für deren Einsatz sich der Warmwasserbereiter eignet | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz in % | - |
| Jährlicher Stromverbrauch in kWh | - |
| Thermostat Temperatureinstellung | 40 |
| Schalleistungspegel, innen, in dB | 16 |
| Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs bei Schwachlastzeiten | - |
| Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen sind in der Gebrauchs- und Montageanleitung beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen! | |
| „smart“-Wert „1“: die Informationen zur Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung. | |
| Wert der smart-Funktion | 0 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Täglicher Stromverbrauch | 2,42 kWh |
| Nennspannung | 230 V ~ 50 Hz, steckerfertig |
| Nennleistung | 2 kW |
| Nennstrom | 9 A |
| Absicherung | 10 A |
| Bauart | offen |
| Temperaturbereich | 35 – 75 °C |
| Schutzart | IP24 |
| Schutzklasse | I |
| Wasseranschluss | G 1/2" |
| Stillstandsverbrauch | <0,001 kW/h |
| Betriebsdruck MPa | 0 MPa |
| Mindest. Eingangswasserdruck | 0,02 MPa |
| Erhitzungszeit von 10 °C auf 65 °C | 20 min |
| Abstand Rohr/ Wand | 60,5 mm |
| Kabellänge | 85 cm |

Besonderheiten

| | |
|---------------------------|----|
| Automatischer Frostschutz | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Maße H x B x T / Gewicht | 458 x 310 x 278,5 mm / 4,2 kg |
| Verpackungsmaße H x B x T / Gewicht | 470 x 320 x 290 mm / 4,6 kg |

Artikelnummer

| | |
|------|---------------|
| OT10 | 4260683877627 |
|------|---------------|

Achtung!!!

Vor Inbetriebnahme muss das Gerät mit kaltem Wasser befüllt werden!
Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf. Offene (drucklose) Installation nur mit Niederdruckarmaturen.