

Panaled®

LED lighting

Hogares

Locales comerciales

Zonas de ocio

Oficinas



Información técnica


PLAFÓN LED 30W CCT REDONDO DESIGN

SKU. PPFS30CTR46KA - GAMA KATTO

Potencia LED	30W
Tono de luz (CCT)	CCT
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	3.000 ±1%
Medidas (mm)	Ø460
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
Protección impactos	N/A
Óptica (°)	180
Material	ABS, PC
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Control	Mando a distancia (incluido)
Luz regulable	Si
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje (entrada)	85-265V AC, 50/60Hz
Voltaje (salida)	120-180V DC, 260mA
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538802489

DIAGRAMA TÉCNICO

Ø460 mm



PRINCIPALES PRESTACIONES

- Luminaria de techo, de **diseño vanguardista**, para uso en salones, dormitorios, despachos...
- Gracias a su tonalidad de luz CCT permite elegir entre **varias combinaciones de color de luz**
- **Diseño redondo de gran formato (Ø460 mm)**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **120 Lm/W**, con tonalidad de **luz CCT**
- Factor de protección **IP20** para uso exclusivamente en interiores
- Vida media de chips LED de **50.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
4 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA