

Akku-Freischneider

UR006GZ02

XGT • 40V max. • 255-430 mm •
0-7.000 min⁻¹

Leistungstarker Akku-Freischneider mit drei Drehzahlstellungen plus ADT und asymmetrischem Zweihandgriff

Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhaube.



XGT **BL** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR

Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Schnittbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schallleistungspegel (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 - 82,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	4,9 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 6,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1815 x 677 x 540 mm
Bürstenloser Motor	✓

EAN 0088381750097

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Mit Sanftanlauf
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122A37-4
Hosenträgergurt



191D90-9
2-Fadenkopf Tap&Go



198383-1
Messerkopf Kunststoff



782238-6
Steckschlüssel



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



831304-7
Zubehörbeutel



D-66064
Schlagmesser 2-Zahn



Optionales Zubehör

122A37-4
Hosenträgergurt



191M75-9
Scherenaufsatz



198383-1
Messerkopf Kunststoff



D-66064
Schlagmesser 2-Zahn



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

