

DE **Datenblatt**

LED Lichtleiste cell



Moderne und energieeffiziente LED Lichtleiste mit Akku und USB-C Anschluss

Formschön und montagefreundlich
Montage an Wand, Decke und Unterbau

Montageart: Wand/Decke/Unterbau
Farbe: alu/weiß
Material: Aluminium - Polycarbonat



Art.Nr. 2491.50002.0196
EAN 9008954063462

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 15.000 Std.
Leistung: 2W
Lichtstrom: 200lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperaturen: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 135°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschluss: USB-C Port, 5V DC, 1500mA
Schalter: Ein/Aus/Auto-Schalter in Leuchte integriert
Ladedauer: ca. 2 Stunden (bei 1500mA)
Entladedauer: ca. 7 Stunden
Batterie: Lithium

Sensor

Sensoreinstellung: Fix eingestellt
Typ: Infrarot-Sensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 20Sek.
Helligkeit: 10Lux
Reichweite: 3 bis 4m

Gehäusedaten

Farbe: alu/weiß
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK III - Schutzkleinspannung
Temperaturbereich: -10°C bis +35°C

Zubehör

Magnetpadstreifen (klebend), Verbindungskabel (exkl. Netzadapter)

Abmessungen

lxbxh 400x40x10mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F** (2491500020196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List**LED podlinkové svítidlo cell****Moderní a úsporné LED svítidlo s baterií a připojením USB-C**

Jednoduchá montáž

Montáž na stěnu, strop nebo pod linku

Způsob montáže: stěnu/strop či nábytek
Barva: hliník-bílá
Materiál: hliník - polykarbonát



E2 číslo: 2491.50002.0196
EAN 9008954063462

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 15.000 hodin
Výkon: 2W
Světelný tok: 200lm (φ_{use} 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Podobné barvy světla: 4000K
Svícení: přímo
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 135°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (ne vyměnitelný)
Napětí: USB-C Port, 5V DC, 1500mA
Vypínač: Senzor zapnout/ vypnout integrovaný ve svítidle
Doba nabíjení: asi 2 hodiny (na 1500mA)
Doba vybíjení: asi 7 hodiny
Baterie: Lithium

Senzor

Senzor: Fix-vypínač
Typ: infračervený senzor
Působení: 120°
Doba svícení: 20s
Jas: 10Lux
Dosah: 3 až 4m

Materiál

Barva: hliník-bílá
Tělo světla: hliník
Kryt: polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytí: IP 20
Třída ochrany: SK III - Bezpečné nízké napětí
Teplotní rozsah: -10°C na +35°C

Příslušenství

Magnetické podložky (adhezivní), propojovací kabel (kromě síťového adaptéru)

Rozměry

délka/šířka/výška 400x40x10mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **F** (2491500020196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED podlinkové svietidlo cell



Moderné a úsporné LED svietidlo s batériou a USB-C pripojením

Jednoduchá montáž
Montáž na stenu, strop alebo pod linku

Spôsob montáže: stenu/strop či nábytok
Farba: hliník-biela
Materiál: hliník - polykarbonát



E2 číslo: 2491.50002.0196
EAN 9008954063462

Technická dáta

| | |
|-----------------------|--|
| Svetelný zdroj: | LED (nedá sa vymeniť) |
| Životnosť: | L70/B50 (25°C) 15.000 hodín |
| Výkon: | 2W |
| Svetelný tok: | 200lm (φ_{use} 360°) |
| Reprodukcia farieb: | CRI >80 |
| Podobné farby svetla: | 4000K |
| Svietenie: | priamo |
| Symetria: | symetrická |
| Uhol: | 135° |
| Stmievateľné: | č |
| Ovládacie zariadenie: | Napájací LED zdroj (č vymeniteľný) |
| Napätie: | USB-C Port, 5V DC, 1500mA |
| Vypínač: | Senzor zapnúť / vypnúť integrovaný v svietidle |
| Doba nabíjania: | asi 2 hodiny (pri 1500mA) |
| Doba vybíjania: | asi 7 hodiny |
| Batérie: | Lítium |

Senzor

| | |
|--------------|---------------------|
| Senzor: | Fix-vypínač |
| Typ: | infračervený senzor |
| Pôsobenie: | 120° |
| Oneskorenia: | 20s |
| Jas: | 10Lux |
| Dosah: | 3 až 4m |

Materiál

| | |
|--------------|---------------------|
| Farba: | hliník-biela |
| Telo svetla: | hliník |
| Kryt: | polykarbonát - opál |

Ochrana

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Stupeň krytia: | IP 20 |
| Trieda ochrany: | SK III - Bezpečné nízke napätie |
| Teplotný rozsah: | -10°C na +35°C |

Príslušenstvo

Magnetické podložky (lepiace), prepojovací kábel (okrem sieťového adaptéra)

Rozmery

dĺžka/šírka/výška 400x40x10mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F (2491500020196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

LED svetlobna letev cell



Energijsko varčna in moderna LED svetlobna letev z baterijo in USB-C priključkom

Privlačna in enostvna za montažo
Montaža na steno, strop in podelement

Montaža: nadomet strop/stena in podelement
Barva: alu-bela
Material: Alu - Polykarbonat

Št.artikla 2491.50002.0196
EAN 9008954063462



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 15.000 ur
Moč: 2W
Svetilnost: 200lm (φ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Temperature barve svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 135°
Zatemniti: št
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ne mogoče zamenjati)
Napetost: USB-C Port, 5V DC, 1500mA
Stikalo: Vklp/izklop integrirano v svetilko
Čas polnjenja: približno 2 uri (pri 1500mA)
Čas praznjenja: približno 7 uri
Baterije: Litij

Senzor

Nastavitev senzorja Fix-stikalo
Typ: infrardeči senzor
Razpon zaznavanja: 120°
Izklop: 20s
Svetlost: 10Lux
Doseže: 3 do 4m

Materiál

Barva ohišja: alu-bela
Ohišje: Alu
Pokrov: Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita: IP 20
Klasa zščite: SK III - Zaščitna mala napetost
Temperaturno območje: -10°C za +35°C

Pribor

Magnetni trakovi (lepilni), priključni kabel (brez omrežnega adapterja)

Mere dxšxv

dolžina/širina/višina 400x40x10mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F (2491500020196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR Podaci

LED svjetlostna traka cell



Moderna i energetska učinkovita LED svjetilka s baterijom i USB-C priključkom

Atraktivna i jednostavna za montažu
Montaža na zid, strop ili ispod elementa

Montaža: zid/strop
alu-bjela
Material: Alu - Polycarbonat

Art.Nr. 2491.50002.0196
EAN 9008954063462



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 15.000 sati
Moć: 2W
Svijetlost: 200lm (φ_{use} 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Temperature boje svjetla: 4000K
Izlaz svjetla: direktno
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 135°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (ne zamjenjiv)
Napon: USB-C Port, 5V DC, 1500mA
Prekidač: Integriran prekidač uklop/isklop
Vrijeme punjenja: oko 2 sata (na 1500mA)
Vrijeme pražnjenja: oko 7 sata
baterije: Litij

Senzor

Podešavanje senzora: Fix-sklopka
Tip: infrardeći senzor
Pokrivenost: 120°
Isključivanje: 2s
Svijetlost: 10Lux
Doseg: 3 do 4m

Kućište

Boja kućišta: alu-bjela
Boja: Alu
Poklopac: Polycarbonat - opal

Sigurnost

Zaštita: IP 20
Klasa zaštite: SK III - Zaštitni mali napon
Raspon temperature: -10°C u +35°C

Pribor

Magnetske trake (ljepljive), priključni kabel (bez mrežnog adaptera)

Mere dxšxv

duljina/širina/visina 400x40x10mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti F
(2491500020196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**LED lámpatest cell****Modern és energiatakarékos LED-es lámpa akkumulátorral és USB-C csatlakozással**

Esztétikus és könnyen szerelhető

Felszerelés: falra, mennyezetre és bútorra szerelhető

Beépítési mód: falra, mennyezetre és bútorra szerelhető
Szín: alu/fehér
Anyaga: Alumínium - polikarbonát



Art.Nr. 2491.50002.0196
EAN 9008954063462

Elektrik

Fényforrás: LED (nicht austauschbar)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 15.000 óra
Teljesítmény: 2W
Fényáram: 200lm (φ_{use} 360°)
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetett
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 135°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási: USB-C Port, 5V DC, 1500mA
Kapcsoló: Be/Ki/Automatikus kapcsoló a lámpába integrálva
Töltési idő: kb 2 óra (1500mA-nél)
Üzemelési idő egy töltéssel: kb 7 óra
Akkumulátor: lítium

Érzékelő

Érzékelő beállítása: Rögzített, fix
Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 120°
Késleltetés: 2m
Fényerő: 10Lux
Hatótávolság: 3-4m

Lámpatest adatai

Szín: alu/fehér
Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: Polikarbonát - opál

Védettségi fokozatok

Védettség: IP 20
Érintésvédelem: ÉV III - biztonsági törpefeszültség
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +35° között

Tartozék

Mágneses betétcsíkok (ragasztható), csatlakozókábel (kivéve a hálózati adaptert)

Méretek

hxsxzm 400x40x10mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **F** (2491500020196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.