

## Proyectores LQ10RGB



## Descripción

Aplicaciones domésticas, comercio, industriales. Naves industriales, fachadas, jardines, viales, monumentos, instalaciones deportivas, etc.

## Datos técnicos

### Características lumínicas

Tipo de fuente luminosa	LED
Tecnología utilizada	SMD 2835
Temperatura de color	RGB K
Intensidad luminosa máx.	345 cd
Flujo luminoso útil $\phi$	980 lm WC
Ángulo de apertura	104°
UGR	
CRI	80
CRI R9	
Coord. cromaticidad (x,y)	
Consistencia cromática	6
SVM	0,005
Pst LM	0,005

### Características eléctricas

Eficiencia energética	E
$\eta_{TM}$	115,25
Consumo de energía	10 kWh/1000h
Potencia nominal	10 W
Potencia en espera	0 W
Potencia en espera de red	n/a W
Voltaje nominal	220 - 240 VAC
Corriente nominal	0,1
Factor de potencia	0,5
Factor de desplazam.	0,5
Temp. funcionamiento	-20 °C +50 °C
Frecuencia funcionam.	50-60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Tiempo encendido	< 1s
Tiempo calentamiento	< 1s

Referencia	LQ10RGB
EAN	8436595319906
Modelo	LQ
Color	Negro
Peso neto	210 g
Dimensiones	97 x 82 x 32 mm
Peso bruto	237 g
Packing	105 x 110 x 40

### Información adicional

Direccional	DLS
Red	MLS
Fuente conectada	No
Fuente de color variable	Si
Fuente de alta luminancia	No
Envolvente	No
Anti deslumbramiento	No
Atenuable	No
Grado de estanqueidad	IP65
Resistencia impacto	IK
Instalación	$\geq 2x \text{ } \varnothing 3,0x45\text{mm}$
Conexión / Casquillo	Cableado
Corte / dist. entre centros	3.5 mm
Material de la estructura	Aleación aluminio
Material del soporte	Acero lacado
Material del difusor	Cristal templado
Vida útil (L70B50)	25000 horas
Ciclos de conmutación	$\geq 30.000$
Factor de supervivencia	0,900000000000000000
Factor mto. de flujo lum.	0,96

### Información adicional sobre el embalaje

Peso caja	12,6 kg
Dimensiones caja	550 x 435 x 135
Unidades por caja	50

## Normativa\*

Los productos antes mencionados cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva LVD 2014/35/EU, Directiva EMC 2014/30/EU.

2014/35/EU (LVD)

EN 60598-2-5:2015 - EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 - EN 62493:2015+A1:2022

2014/30/EU (EMC)

## Observaciones

Desconectar la corriente antes de la instalación.

Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.

Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.

No manipule el producto con las manos mojadas.

No perforar ningún elemento de la luminaria.

Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva

La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.

\* En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto

\*Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.

\*Condiciones de ensayo: 24°C y 50% de humedad relativa

