

**GRUPO HALCÓN CERÁMICAS**  
**GROUPE HALCÓN CERÁMICAS**  
**GROUP HALCÓN CERÁMICAS**

**GrupoHalcón**  
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.A.**  
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110  
ALCORA (CASTELLÓN)

**CERTIFICA**

QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN  
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

**CERTIFIE**

QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME  
UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX

**CERTIFY**

ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO  
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto  
Produit  
Product SANDALO BEIGE 23,5X66,2



Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valor Norma Valeur Norme Value Norm	Valores Valeurs Values Halcón Cerámicas
UNE-EN-ISO <b>10545-2</b>	Longitud y anchura Longueur et largeur Grosor Épaisseur Thickness Rectitud de los lados Justices des côtes Warping of edges Planitud de superficie Planéité de surface Flatness	±0,6%   ±5%  ±0,5%  ±0,5%	±0,2%   ±5%  ±0,2%  ±0,1%
UNE-EN-ISO <b>10545-3</b>	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption	3% < E ≤ 6%	3% < E ≤ 6%
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage	Min. 1100	≥ 1500N
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion	> 22 N/mm <sup>2</sup>	> 32 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN-ISO <b>10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial Résistance à l'abrasion Resistance to surface abrasion	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the manufacturer	IV
UNE-EN-ISO <b>10545-9</b>	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Thermal Shock	Exigida Obligatoire Required	Cumple Passes Standard Test
UNE-ENV <b>12633</b>	Resistencia al deslizamiento Résistance au glissement Resistance to the sliding	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the	CLASE 2 <hr/> R10
UNE-EN-ISO <b>10545-13</b>	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance	Indicado por el fabricante Indiquée par le constructeur Indicated by the manufacturer	GLA / GHA

		Indicado por el fabricante	
		Indiquée par le constructeur	5
UNE-EN-ISO	Resistencia a las manchas	<i>Indicated by the manufacturer</i>	
<b>10545-14</b>	Résistance aux taches		
	<i>Stains resistance</i>		

**Descripción del producto y usos finales previstos**

**Description du produit et utilisations finales**

***Use and descripton for the product:***

Baldosa cerámica esmaltada, uso interior y exterior (excepto zonas riesgo de heladas)

Ceramique, carreaux émaillé, intérieure et extérieur (sauf risque de zones gel)

*Ceramic tiles, glazed, interior floor and exterior use. (Not suitable for exterior use in frost risk) )regions)*