



- Elimina veladuras de cemento, residuos de yeso, incrustaciones calcáreas, óxido.
- Ideal tras la colocación del embaldosado (salvo en caso de las siguientes contraindicaciones o del fabricante).
- Práctico: acción rápida (fórmula concentrada en ácido).
- Actúa igualmente sobre salitre y eflorescencias.

MODO DE EMPLEO:

Diluir 1 L de producto en 3 a 5 L de agua en función de la importancia de la lechada de cemento.

Aplicar con un cepillo de barrer provisto de una bayeta o con una esponja, mojando bien el suelo.

Dejar actuar de 3 a 5 minutos y, a continuación, aclarar perfectamente con agua limpia.

En caso de depósitos importantes, es preferible realizar varias aplicaciones en lugar de aumentar la concentración

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
450901	Quitacementos Baldosas 1L	33 65000 42100 0	6

FICHA TECNICA**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:**

Estado Físico : Líquido Fluido
 Color : Amarillento
 Olor: característico
 pH : 0.10 .Acido Fuerte
 Densidad : = 1
 Solubilidad en agua : Soluble
 Evitar la congelación

COMPOSICION:

Agentes de superficie no iónicos: menos del 5%

RECOMENDACIONES:

No aplicar sobre suelos y soportes sensibles a los ácidos (mármol, comblanchien, travertino, granito, terrazo, hierro, fundición, madera, vegetales, pizarra...). En caso de cepillado con una cepilladora o una fregadora, utilice cepillos resistentes a los ácidos.

PRECAUCIONES:

PELIGRO H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara derotección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el Vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P405 Guardar bajo llave. P501 Elimine el embalaje y su contenido de acuerdo con la normativa nacional en vigor. NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO PRODUCTO. No volver a utilizar el recipiente vacío. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

**Rendimiento
de 15 a 20 m² por litro**



GHS05