



- Elimina veladuras de cemento, residuos de yeso, incrustaciones calcáreas, óxido.
- Ideal tras la colocación del embaldosado (salvo en caso de las siguientes contraindicaciones o del fabricante).
- Práctico: acción rápida (fórmula concentrada en ácido).
- Actúa igualmente sobre salitre y eflorescencias.

MODO DE EMPLEO :

Diluir 1 L de producto en 3 a 5 L de agua en función de la importancia de la lechada de cemento.

Aplicar con un cepillo de barrer provisto de una bayeta o con una esponja, mojando bien el suelo.

Dejar actuar de 3 a 5 minutos y, a continuación, aclarar perfectamente con agua limpia.

En caso de depósitos importantes, es preferible realizar varias aplicaciones en lugar de aumentar la concentración.

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
450911	Quitacimentos - Baldosas 5 L	33 65000 42101 7	2

FICHA TECNICA**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:**

Estado Físico : Líquido Fluido
 Color : Incoloro
 Olor Pesado
 pH : 0.10 . Acido Fuerte
 Densidad : > 1
 Solubilidad en agua : Disoluble
 Evitar : la congelación

Uso: interior
Rendimiento:
5L=75 a 100 m²

**COMPOSICIÓN :**

Agentes de superficie no iónicos: menos del 5%.

PRECAUCIONES :

Contiene ACIDO CLORHIDRICO ANHIDRO PELIGRO H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405 Guardar bajo llave. P501 Elimine el embalaje y su contenido de acuerdo con la normativa nacional en vigor. El embalaje contaminado y el producto no utilizado deberán eliminarse en un punto limpio. NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO PRODUCTO. No volver a utilizar el recipiente vacío. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

RECOMENDACIONES :

No aplicar sobre suelos y soportes sensibles a los ácidos (mármol, comblanchien, travertino, granito, terrazo, hierro, fundición, madera, vegetales, pizarra...). En caso de cepillado con una cepilladora o una fregadora, utilice cepillos resistentes a los ácidos.