

SEILFLECHTER®

Schlauchboot-Reparatur-Set



Klasse 3



Schlauchboot-Reparatur-Set

Komplett mit Spezialkleber und verschiedenen Gummiflicken für Schlauchboote.

Schlauchboot-Reparatur-Set Anleitung

1. Die zu flickende Stelle zuerst mit Hilfe von etwas Spülmittel ausfindig machen.
2. Dann z. B. mit einem Stift markieren und den Flicken in passender Größe zuschneiden.
3. Mit dem Schleifpapier beide Seiten, d. h. Flicken und Schlauchboot, anrauen.
4. Den Kleber auf die angerauten Flächen auftragen.
5. Beide Flächen antrocknen lassen und dann unter starkem Druck mindestens für 24 Stunden (in unaufgeblasenem Zustand) trocknen lassen.



Set za popravilo napihljivega čolna

V kompletu s posebnim lepilom in različnimi gumijastimi kiti za krpanje napihljivega čolna.

Navodilo za uporabo seta za popravilo napihljivega čolna

1. S pomočjo mila najprej najдите mesto, ki ga je treba krpati.
2. Nato s pomočjo ustreznega pripomočka (npr. svinčnika) označite ustrezno mesto in izrežite primerno veliki kit za krpanje.
3. Z brusnim papirjem ustrezno obdelajte obe strani, se pravi kit in napihljiv čoln.
4. Na predhodno obdelane površine nanesite lepilo.
5. Pustite, da se obe strani posušita in gumijasti čoln, pod močnim pritiskom (v nenapihljenem stanju), za najmanj 24 ur dajte na stran.



Gumenjak-Set za popravak

Komplet sa posebnim ljepljivom i razliitim gumenim zakrpama za gumenjake.

Upute za korištenje seta za popravak gumenjaka

1. Dio za krpanje najprije sa malo sredstva za su e prona i.
2. Onda eventualno ozna iti rupu i zakrpu izrezati u odgovarajuću veli ini.
3. Sa brusnim papirom obe strane – zakrpu i brod zaribati.
4. Ljepilo na naribane površine nanijeti.
5. Obe površine ostviti da se malo prosuše i onda ih spojiti. Ostaviti pod jačim pritiskom barem 24 sata de se pričvrste (ne napuhati) i osuši.

Rep.-Set	Rubber	grey
----------	--------	------

Rep.-Set Made in CN

Art.Nr.: Stück

577566 1



Rubberboot reparatieset

Rubberboot reparatieset compleet met speciale lijm en verschillende stukken materiaal voor rubberboten.

Gebruiksaanwijzing

1. De te repareren plek eerst met wat reinigingsmiddel grondig schoon maken.
2. Dan de repareren plekken met bijv. een stift markeren en het reparatiemateriaal op maat knippen.
3. De te repareren plek en het reparatiemateriaal met schuurpapier opruwen.
4. De lijm op de opgeruwde plekken aanbrengen.
5. De beide oppervlakken laten aandrogen en dan onder grote druk het materiaal aanbrengen en tenminste 24 uur (in niet opgeblazen toestand) laten drogen.

SEILFLECHTER TAUWERK GmbH · Auf dem Anger 4 S · D-38110 Braunschweig · www.seilflechter.de