



BODENPFLEGE PROFESSIONAL für geölte Böden aus Holz

Für die regelmäßige Pflege von geölten Böden
aus Holz, Laminat und Kork



Für innen



Eigenschaften:

Hochwertige Bodenmilch, schützt geölte Holzböden gegen Verschmutzungen, Feuchtigkeit und tägliche Belastungen. Reinigt und schützt zugleich. Erzeugt eine schmutz- und wasserabweisende, auffrischende, zart seidenglänzende Schutzschicht.

Anwendungsbereiche:

Für die regelmäßige Pflege von geölten Böden und Treppen aus Holz.

Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

lösemittelfreie Öle, Wasser, Konservierungsmittel auf Basis Isothiazolinone, Hilfs- und Duftstoffe

Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 1,020 g/cm³ (DIN 51757)

Gebindegrößen:

500 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 2 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 20 01 30).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Boden von Grobschmutz durch Fegen oder Saugen befreien.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Vor Gebrauch gut schütteln. 100 ml zu 1 Liter Wischwasser geben. Mit einem Wischtuch oder Wischmop nebelfeucht auftragen, ohne das sich Pfützen bilden (durch Fugen könnte Wasser eintreten und zu Quellungen führen) und selbstglänzend trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Besondere Hinweise:

Die Erstpflege von frisch geölten Fußböden mit Bodenpflege Professional für geölte Böden frühestens nach 14 Tagen durchführen

Technische Information

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.