



- Campana Telescópica
- Color Inox&Negro
- 60 cm
- Control Touch
- Caudal 620,6 m³/h
- Potencia 165 W
- 3 Velocidades
- 2 X Filtro de Aluminio
- Filtro Carbón
- Eficiencia Energética A

Modelo_ **ANETO660X**
EAN_ **8436607752493**

Características

| | |
|--|------------------------|
| Tipo de campana | Telescópica |
| Color | Acero Inoxidable/Negro |
| AEC (Consuma de energía anual (kWh/año)) | 37,4 |
| EEl Class (Clase de Eficiencia Energética) | A |
| Flujo de aire en velocidad mínima (m ³ /h)* | 413,8 |
| Flujo de aire en velocidad máxima (m ³ /h)* | 620,6 |
| Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 62 |
| Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 68 |

Dimensiones Exteriores de Producto

Profundo x Ancho x Alto (mm) 285/490X600X280

Dimensiones Embalaje

Profundo x Ancho x Alto (mm) 355X640X375

Peso Bruto (Kg) 10

Peso Neto (Kg) 8,8

Características

| | |
|---|---------------|
| Niveles de extracción | 3 |
| Potencia Total (W) | 168W |
| Control de funcionamiento | Control Touch |
| Temporizador | - |
| Desconexión automática | - |
| Indicador electrónico saturación filtro | - |
| Interior blindado | - |

Iluminación

| | |
|-------------------|----------|
| Clase de lámparas | LED |
| Nº de lámparas | 2 X 1,5W |

Instalación

| | |
|--|---------|
| Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 600-750 |
| Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 650 |
| Instalación con salida de aire al exterior | AMBAS |
| Sistema de fácil instalación | SI |

Datos técnicos

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia Motor (w) | 1 motor 165W |
| Tensión nominal (V) | 220-240v |
| Frecuencia (Hz) | 50Hz |

Accesorios Incluidos

| | |
|--|------------------------------|
| Tubos decorativos | - |
| Válvula antirretorno | SI |
| Filtro aluminio | 2 X Filtro de Aluminio |
| Filtro carbón activo | Filtro de Carbón Incorporado |
| Tubo flexible silenciador (diámetro mm y largo cm) | 150mm/200cm |
| Adaptador reductor | - |

