



DESHUMIDIFICADOR A3



Gas refrigerante



Función anti-hielo



Nivel de humedad ajustable



Función drenaje continuo



Depósito de agua extraíble



Diseño compacto



Temporizador 24h

MODELOS		HTWD010A3	HTWD012A3	HTWD016A3
CÓDIGO EAN		8435483849501	8435483849518	8435483843608
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Tipo de control		Electrónico		
RENDIMIENTO				
Capacidad de deshumidificación	L/día	10	12	16
Consumo	W	280	280	300
Corriente	A	1.4	1.4	1.5
CARACTERÍSTICAS				
Presión sonora (H)	dB(A)	≤42	≤42	≤42
Caudal de aire (H)	m ³ /h	150	150	150
Presión de diseño (succión/descarga)	Mpa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Capacidad depósito de agua	L	2	2	2
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Cantidad de carga	Kg	0,045	0,045	0,045
APLICACIÓN				
Humedad relativa	%	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operación	°C	5-35	5-35	5-35
Área de aplicación	m ²	12-20	18-26	20-28
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	276x480x185	276x480x185	276x480x185
Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	315x530x227	315x530x227	315x530x227
Peso neto	Kg	9.5	10	11
Peso bruto	Kg	10.2	10.7	11.5