

FICHA TÉCNICA

SUELO VINÍLICO RÍGIDO SPC CLICK

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO	
Espesor total	7,0 mm
Core	5,5 mm
Capa de desgaste	0,55 mm
Base aislante	1,5 mm IXPE
Ancho	182 mm
Largo	1220 mm
Lamas por caja	8 uds
Metros cuadrados por caja	1,73 m ²
Peso por caja	20,32 kg
Fijación	Sistema de clic



CLASIFICACIÓN		
Valor	Norma	Valor según la norma
Resistencia al fuego	EN 14041:2004/AC:2006	Bfl - s1
Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008	X: 0,05% Y: -0,12%
Margen residual	ISO 24343-1:2007	0,01mm
Efecto silla con ruedas	ISO 4918:2016	25.000 ciclos/ 90 kg: sin daños
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02:2014	Grado 6
Resistencia a las manchas	ISO 26987:2008	Not affected
Resistencia antideslizamiento	DIN 51130:2014-02	R10 - DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2:1999 + A1:2003	Grupo T
Ftalatos	CPSC-CH-C1001-09.3	No detectados
Deformación tras exposición al calor	ISO 23999:2008	<1mm (80°C / 6h)
Clase de uso	EN ISO 10582	23 31 32 33

