

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P<sub>N</sub></i>	1 bar
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	5 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	35 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	5 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min <i>T</i>	60 °C
Schalldruckpegel	51,3 dB
Schaltvolumen <i>V</i>	2 l
Schneidwerk	nein

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	1,7 A
Schutzart	IP44
Phase	1
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	100 1/h
Leistungsaufnahme <i>P<sub>1</sub></i> (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P<sub>1</sub></i>	400 W
Isolationsklasse	F

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufgrad	PA66-GF15
Motorgehäuse	PP-GF30

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>s</sub></i>	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN<sub>d</sub></i>	DN 32

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiDrainlift 3-35
Artikelnummer	4191679
EAN Nummer	4048482454269
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	571 mm
Länge <i>L</i>	622 mm
Höhenmaß mit Verpackung	333 mm
Höhe <i>H</i>	353 mm
Breitenmaß mit Verpackung	239 mm
Breite <i>B</i>	186 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	7,1 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	5,4 kg