

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	1 bar
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	5 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	35 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	5 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min <i>T</i>	35 °C
Schalldruckpegel	52,4 dB
Schaltvolumen <i>V</i>	1 l
Schneidwerk	ja

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I_N</i>	1,9 A
Schutzart	IP44
Phase	1
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	100 1/h
Leistungsaufnahme <i>P1</i> (<i>Q</i> =max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P1</i>	400 W
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufgrad	PA66-GF15
Motorgehäuse	PP-GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 32/28/22

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiSewlift 3-35
Artikelnummer	4191677
EAN Nummer	4048482454238
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	571 mm
Länge <i>L</i>	622 mm
Höhenmaß mit Verpackung	333 mm
Höhe <i>H</i>	353 mm
Breitenmaß mit Verpackung	239 mm
Breite <i>B</i>	243 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	7,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	5,7 kg