

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P_N</i>	1 bar
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	5 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	35 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	5 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min <i>T</i>	35 °C
Schalldruckpegel	48,1 dB
Schaltvolumen <i>V</i>	0,7 l
Schneidwerk	nein

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I_N</i>	1,22 A
Schutzart	IP44
Phase	1
Nennzahl <i>n</i>	2900 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit <i>t</i>	100 1/h
Leistungsaufnahme <i>P₁</i> (Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl <i>P₁</i>	250 W
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufgrad	PA66-GF15
Motorgehäuse	PP-GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	DN 40
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 32

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiDrainlift 3-24
Artikelnummer	4191678
EAN Nummer	4048482454252
Farbe	weiß
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	44
Anzahl pro Layer	11

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	332 mm
Länge <i>L</i>	372 mm
Höhenmaß mit Verpackung	221 mm
Höhe <i>H</i>	188 mm
Breitenmaß mit Verpackung	213 mm
Breite <i>B</i>	177 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	4,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	3,6 kg