

BARIWALL B

Revestimiento Paredes

Producto	BARIWALL B
Aplicación	Revestimiento de paredes alveolar de PVC
Peso específico	1,8 Kg m ²
Recubrimiento	Impresión digital directa con productos ultravioleta y acabado acrílico ultravioleta

Dimensiones en mm

Longitud (lama)	2600 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Anchura útil (lama)	333 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Espesor (lama)	8 mm	EN 324-1

Ensayos realizados

Resistencia al manchado	(Pendiente test)	EN 143323:2017
Resistencia a líquidos fríos	(Pendiente test)	EN12720
Corte cruzado	0	DIN EN ISO 2409:2013
Resistencia al vapor agua	(Pendiente test)	EN 14323:2017
Resistencia al impacto	(Pendiente test)	EN 13323:2017
Resistencia al rayado	(Pendiente test)	UNE EN 13986:2006 (Método A)
Cold check	No hay cambios	1H 20° / 1H 60° 15 min. Temp. ambiente 40 ciclos

Embalaje

En paquetes de 3 unidades. Total por paquete 2,6 m²

Instalación

Sobre estructura de rastreles o encolado directo a la pared

Precauciones

Resistencia a la luz	(Pendiente test)
Temp. de reblandeciemier	60°

