



- Smart Airflow
- Calentamiento y enfriamiento rápido
- Mantenimiento % humedad confortable
- Super silencioso 21 db
- Wifi
- Recordatorio limpieza filtro
- Detección fugas refrigerante
- Drenaje dual
- Golden fin / I-feel
- Autolimpieza
- Healthy filter
- Fácil instalación y mantenimiento
- Eficiencia energética A+++ / A++



MODELOS			CSP09MISTRAL	CSP12MISTRAL	CSP18MISTRAL	CSP24MISTRAL
EAN			8436607753117	8436607753179	8436607753223	8436607753278
ALIMENTACION		V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz)			
CAPACIDAD REFRIGERACION	CAPACIDAD	KW	2610(940~3700)	3510(1000~4600)	5100(1250-5920)	6910(1830~7820)
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	108	145	210	285
	SEER	-	8,5	8,5	8,5	8,5
CLAS ENERGETICA		FRIQ	A+++	A+++	A+++	A+++
CAPACIDAD CALEFACCION	CAPACIDAD	KW	3000(940~4000)	3800(1000~4900)	5800(1250-6690)	7100(1850~7960)
		Kwh/H				
	CONSUMO	W	625	825	1428	1812
	SCOP	-	4,6	4,6	4,6	4,6
CLAS ENERGETICA		Calor	A++	A++	A++	A++
UNIDAD INTERIOR	POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40	58/55/50/43/40
	PRESSION SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28	48/45/40/34/30
	CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	2200	2200	3000	4000
AREA DE APLICACIÓN		m ²	9~16	14~22	20~35	27~45
LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE		m	25	25	25	25
DIFERENCIAL MAXIMO DE NIVE		m	10	10	10	10
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
TEMPERATURA AMBIENTE	EXTERIOR	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30
	INTERIOR	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30
DIMENSIONES NETAS	INTERIOR	mm	811x278x198	811x278x198	1015x313x221	1132x332x229
	EXTERIOR	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
PESO NETO	INTERIOR	Kg	7,5	7,5	11,5	14
	EXTERIOR	Kg	22	22	31	40
DIMENSIONES NETAS	INTERIOR	mm	905x355x270	905x355x270	1086x378x293	1202x402x302
	EXTERIOR	mm	765x310x481	765x310x481	890x628x385	960x732x400
PESO BRUTO	INTERIOR	Kg	10	10	14	17
	EXTERIOR	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)
CONEXIONES TUBERIA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	LIQUIDO	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CARGA CAMION COMPLETO		UNIDADES POR CAMION	240	240	180	180

