



- Smart Airflow
- Calentamiento y enfriamiento rápido
- Mantenimiento % humedad confortable
- Super silencioso 22db
- Wifi
- Detección fugas refrigerante
- Recordatorio limpieza filtro
- Drenaje dual
- Golden fin
- I-feel
- Autolimpieza
- Eficiencia energética A++, A+,



SMART AIR FLOW



RAPID COOLING



RAPID HEATING



COMFORTABLE COOLING



POTENCIA SONORA



SLEEP MODE



ECO ENERGY-SAVING



TIMER



AUTOLIMPIEZA



FILTRO HEALTHY AIR



TITANGOLD



DESAGÜE POR AMBOS LADOS



SENSOR DE TEMPERATURA



CONTROL WIFI



MODELOS			CSP09AUSTRAL	CSP12AUSTRAL	CSP18AUSTRAL	CSP24AUSTRAL
EAN			8436607753100	8436607753162	8436607753216	8436607753261
ALIMENTACION		V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz)			
CAPACIDAD REFRIGERACION	CAPACIDAD	KW	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5200(1250-5920)	6810(1830~7820)
		BTU/H	9000	12000	18000	24000
	CONSUMO	W	149	195	285	390
	SEER	-	6,1	6,1	6,4	6,1
	CLAS ENERGETICA	FRIO	A++	A++	A++	A++
CAPACIDAD CALEFACCION	CAPACIDAD	KW	2610(940~3360)	3420(1000~3810)	5280(1250-6090)	6920(1850~7960)
		Kwh/H				
	CONSUMO	W	700	735	1610	1925
	SCOP	-	4	4	4	4
	CLAS ENERGETICA	Calor	A+	A+	A+	A+
UNIDAD INTERIOR	POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41
	PRESION SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31
	CAUDAL DE AIRE	m3/h	1700	1700	2600	3000
	AREA DE APLICACIÓN	m2	9~16	14~22	20~35	27~45
LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE	m	25	25	25	25	
DIFERENCIAL MAXIMO DE NIVE	m	10	10	10	10	
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
TEMPERATURA AMBIENTE	EXTERIOR	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30			
	INTERIOR	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30			
DIMENSIONES NETAS	INTERIOR	mm	811x278x198			
	EXTERIOR	mm	712x276x459	712x276x459	853x602x349	920x699x380
PESO NETO	INTERIOR	Kg	7,5	7,5	11,5	14
	EXTERIOR	Kg	22	22	31	40
DIMENSIONES NETAS	INTERIOR	mm	905x355x270			
	EXTERIOR	mm	765x310x481	765x310x481	890x628x385	960x732x400
PESO BRUTO	INTERIOR	Kg	10	10	14	17
	EXTERIOR	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)
CONEXIONES TUBERIA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	LIQUIDO	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
CARGA CAMION COMPLETO	UNIDADES POR CAMION		240	240	180	180

