

TEAK BRIGHTENER 2

CHARAKTERISTIK

TEAK BRIGHTENER 2 ist zugleich Reiniger und Aufheller für verwittertes und vergrautes Holz. Er dringt tief in den Untergrund ein und reinigt porentief. Dabei bleicht und beschädigt er das Holz nicht, sondern gibt ihm seinen natürlichen, satten Farbton zurück. Der Einsatz von TEAK BRIGHTENER 2 ist materialschonend, da das Teakholz nicht geschliffen werden muss. Anstriche, Verleimungen oder Fugendichtungen werden durch den Reinigungsprozess nicht beschädigt.

EINSATZGEBIET

- Reiniger - reinigt Hölzer porentief von witterungsbedingten Verschmutzungen.
- Aufheller - der Holzfarbton kommt wieder ohne zu schleifen.
- Farbauffrischer - das Holz erhält wieder einen natürlichen, warmen Farbton.

PRODUKTDATEN

Verpackung:	1,0 l
Farbton:	bläulich
Verbrauch:	bei stark vergrautem Holz unverdünnt: ca. 200 ml/m ² , zum Reinigen bis 1:5 mit Wasser verdünnen: ca. 50 ml/m ²

VERARBEITUNG

Der Holzuntergrund wird intensiv mit Wasser angefeuchtet. TEAK BRIGHTENER 2 wird satt auftragen und mit einer Bürste (empfohlen sind Kunstborsten) leicht eingerieben. Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 - 20 Minuten. Dabei den Reiniger nicht trocknen lassen, ggf. mit Wasser feucht halten. Nach 20 Minuten Einwirkzeit wird die gelartige Masse durch Bürsten mit viel Wasser oder einem Hochdruckreiniger entfernt.

Zum Aufhellen wird TEAK BRIGHTENER 2 konzentriert verwendet, zum Auffrischen bzw. Reinigen 1:5 mit Wasser verdünnt angewendet. Bei starken Verfärbungen muss der Vorgang ggf. wiederholt werden. Das Holz völlig trocknen lassen (mind. 2 – 3 Tage). Falls erforderlich kann die behandelte Oberfläche mit Sandpapier (Körnung 100 oder feiner) im Holzfaserverlauf geglättet werden. Danach zum Schutz und zur Pflege mit TEAK ÖL 3 behandeln.

Achtung: TEAK BRIGHTENER 2 nicht in Metallgebinde umfüllen. Nicht länger auf Metalloberflächen einwirken lassen bzw. im Kontaktfall mit viel Frischwasser abspülen.

Die verwendeten Arbeitsgeräte können mit Wasser und Seife gereinigt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

Dezember 2018-1