

Akku-Astsäge

DUC101RF01

18V • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	320 W
Tank Kettenöl	0,055 L
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325 "
Schienenutbreite	1,1 mm
Treibgliedanzahl	26
Schienenlänge	100 (4") mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Holz hacken	4,6 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,1 kg

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Softgriff für mehr Komfort und Kontrolle

EAN 0088381775243

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1910V6-4

Sägekette 80TXL 10cm



1910W0-3

Sägeschiene 80TXL 10cm



199897-3

Sägekettenöl 100 ml



413M40-1

Sägekettenschutz



D-70948

Feilenhalter mit Rundfeile



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



BL1830B

Akku BL1830B



Optionales Zubehör

1910U0-9

Sägekettenöl Biotop



1910V6-4

Sägekette 80TXL 10cm



1910W0-3

Sägeschiene 80TXL 10cm



198457-8

Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm



413M40-1

Sägekettenschutz



D-70948

Feilenhalter mit Rundfeile



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

