

RE60

Favorece la correcta adherencia de las pinturas antigoteras, en la mayor parte de los soportes y superficies planas o verticales, principalmente se aplica en hormigón, mortero, microcemento, tejas, ladrillos, acero, zinc, aluminio, bituminosos, etcétera.



RED FIBRA DE VIDRIO PINTURA 60 GR

DESCRIPCIÓN / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*	Densidad lineal	Resistencia a la tensión
RE60	RED FIBRA DE VIDRIO PINTURA 60 GR	URDIMBRE: 34 tex TRAMA: 68 tex	LONGITUDINAL: 425 N/50 MM TRANSVERSAL: 325 N/50 MM
NORMATIVA		DIN EN 13934-1	

*MEDIDA EN CENTÍMETROS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	Peso de la malla tratada	Peso de la malla sin tratar	Anchura rollo	Altura rollo
RED FIBRA DE VIDRIO PINTURA 60 GR	60gr/m ² ±4%	48gr/m ² ±4%	50m	1m

*MEDIDA EN CENTÍMETROS

RED DE FIBRA DE VIDRIO - PINTURA

Fabricado por ODEM ESPAÑA.

FIBERGLASS MESH -PAINT

Manufactured by ODEM ESPAÑA.

Esta hoja de datos corresponde a nuestros conocimientos, experiencias e informaciones generales actuales sobre el tema, pero puede ser revisada a medida que se disponga de nuevos conocimientos y/o experiencias. No implica ninguna garantía legalmente vinculante. El producto posee las características técnicas dadas. Dado que no se pueden prever todas las variaciones del uso final del producto, es responsabilidad del diseñador/usuario final asegurarse de la idoneidad de este producto para fines particulares, estructuras. El fabricante supone una habilidad técnica esencial y una aplicación hábil durante la construcción.