

PERLA A+++

NOVEDAD

Haier

kW 2,5

kW 3,5

kW 5,0


kW 7,0



YR - HE estándar



Flujo de
aire coanda



Self-Clean



Steri-Clean
a 56°



Esterilización
UVC



Control por
Wi-Fi integrado



Fácil
instalación



Tarjetero
ON/OFF



Silencioso

- Flujo de aire Coanda Plus
- Self-clean
- Steri-Clean a 56°
- Esterilización UVC
- Control por Wi-Fi integrado
- Fácil instalación
- Tarjetero ON/OFF
- Bajo nivel sonoro



MODELO	UNIDAD EXTERIOR		AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
Datos de rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,70 (0,80-3,60)	3,60 (0,80-4,00)	5,30 (2,00 - 6,30)	7,05 (2,10-8,00)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3,10 (0,80-4,30)	3,90 (0,80-4,50)	5,80 (1,35-6,80)	7,40 (1,50-8,50)
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
		Posición	exterior	exterior	exterior	exterior
Unidad interior						
Volumen de aire tratado (REFRIGERACION/CALEFACCIÓN)		m³/h	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Capacidad de deshumidificación		L/h	1,20	1,40	2,30	3,0
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	56	60	60	65
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	56	60	60	65
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	805*200*292	805*200*292	975*220*318	1105*240*335
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	876*272*365	876*272*365	1050*301*397	1185*331*428
Peso neto / Peso de envío		kg	8,10/10,30	8,60/10,80	11,60/14,40	15,40/18,90
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante		g	580	650	1200	1350
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Control						
Estándar	Control remoto		YR - HE			

AS25 - AS35



AS50 - AS71

