

Izjava o lastnostih

Hidrostop Elastik

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Hidrostop Elastik

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Hidrostop Elastik
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Hidrostop Elastik
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C).
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023
SIST EN 14891:2012/AC 2013, TVFA TU Graz, 76

(ime in identifikacijska številka priglašene organizacije, če je primerno)

je izvedel _____ **Preskus tipa in pregled notranje kontrole**
v okviru sistema _____ **2+**

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Poročilo o preskusu tipa št.: 753500227/2009, certifikat**
notranje kontrole št.: 1023-CPR-0140F
Poročilo o preskusu tipa št.: 79.750/12

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusi/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred F	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost (beton):	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1542:1999
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 13687-3:2002
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	SIST EN 1062-3:2008
Prepustnost za vodno paro:	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$	SIST EN ISO 7783-2:1999
Premoščanje razpok	razred A5: $> 2,5 \text{ mm}$	SIST EN 1062-7:2004
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred	CM O2 P	SIST EN 14891:2012/AC 2013
Začetna natezna adhezijska trdnost:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2
Neprepustnost za vodo:	Ni prodora vode	A.7
Premoščanje razpok:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.2
Premoščanje razpok pri nizkih temperaturah (-20 C):	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8.3
Natezna adhezijska trdnost po kontaktu z vodo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3
Natezna adhezijska trdnost po kontaktu z apneno vodo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9
Natezna adhezijska trdnost po kontaktu s klorirano vodo:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.7
Natezna adhezijska trdnost po toplotnem staranju:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in odtaljevanju:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 09.11.2017



KEMA Puconci d.o.o.