

Izjava o lastnostih

Hydroment Sušilni omet

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Hydroment Sušilni omet

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Hydroment Sušilni omet
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Hydroment Sušilni omet
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Grobi sanirni omet R za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropovih in stebrih.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 998-1:2010
ITC Institute for testing and certification, 1023

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel Preskus tipa v okviru sistema 4
proizvoda

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal Poročilo o preskusu tipa proizvoda št. 313500092/2008

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izdelal -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred	R	SIST EN 998-1:2010
Razred odziva na ogenj:	A1	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost:	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - MP: A	SIST EN 1015-12
Tlačna trdnost	CS II (1,5 do 5 N/mm ²)	SIST EN 1015-11
Kapilarna vodovpojnost:	$\geq 0,3 \text{ kg.m}^{-2}/24\text{h}$	SIST EN 1015-18
Koeficient paroprepustnosti:	$\mu < 15$	SIST EN 1015-19
Toplotna prevodnost (tabelarična vrednost)	0,83 W/mK (P=50 %); 0,93 W/mK (P=90 %)	SIST EN 1745, Tab. A.12
Trajnost (cikli zmrz. in tajanja):	Obstojen po 10 ciklih	SIST EN 998-1, 5.2.3.2
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor:

Mag. Wolfgang Marcher

Puconci, 04.10.2018

KEMA d.o.o.