

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 116 / 27.07.2016

1. Edinstvena identifikacijska koda:	ŠTEDILNIK PRITY 1P34 ŠTEDILNIK PRITY 1P34L
2. Predvidena uporaba/-e:	Za kuhanje in ogrevanje stanovanj na trdo gorivo / suhi les /
3. Proizvajalec:	PRITY 95 LTD 33, M. Raikovich str. 5140 Lyaskovets, Bolgarija
4. Pooblaščen predstavnik:	PRITY 95 LTD
5. Sistem AVCP:	Sistem 3 v skladu s Prilogo V Uredbe 305/2011 EU
6. Harmonizirani standard:	EN 12815:2001
Priglašeni organ:	Termoplam EOOD - NB 2608

7. Navedena zmogljivost:

Značilnosti:	Zmogljivost:
Požarna varnost	Uspešno
- Klasifikacija požara	A1
- Oddaljenost do vnetljivih materialov	Najmanjša razdalja v mm Zadaj = 400 Stransko = 400 Strop = 600 Spredej = 800 (varnostne informacije) Tla = 0
- Požarna nevarnost zaradi izpadanja vnetljivih snovi	Uspešno
- Možnost čiščenja	Uspešno
Emisija produktov zgorevanja	Uspešno CO 0,1094 %; 1368 mg/m ³ Prah 29,93 mg/m ³ CxHy 27,26 mg/m ³ NOx 18,67 mg/m ³
- Temperatura dimnih plinov pod nazivno toplotno močjo ali neposredno pod odprtino/ vtičnico dimnika, če je primerno	T [275°C]
Temperatura površine	Uspešno
Električna varnost	NPD
Sproščanje nevarnih snovi	NPD
Najvišji delovni tlak	NPD
Mehanska odpornost (za dimnik/ dimne pline)	NPD
Toplotna moč / izkoristek energije	Uspešno
- Nominalna izhodna toplotna moč	10 kW
- Izhodna moč za ogrevanje prostora	10 kW
- Izhodna moč za ogrevanje vode	NPD
- Energetska učinkovitost	n [77,5 %]

Zmogljivost zgoraj opredeljenega izdelka je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo zgoraj Navedenega proizvajalca.

Lyaskovets, 27.07.2016

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Aleksandar Petrov Geranliev - poslovodja

