

decoMIX

Universal Abtönkonzentrat



Perfekte abgestimmte
Farbharmonie –
von der Wandfarbe
über Heizkörper-,
Tür- und Fensterlack
bis zur Möbellasur.
Auch für Silikonharz-
farben.

decoMIX Universal Abtönkonzentrat



Kreative Farbgestaltungen mit nahezu allen Anstrichmitteln

- hohe Farbkraft – oft genügt ein Tropfen
- brillante Farbtöne, untereinander mischbar
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frost- und hitzeunempfindlich
- trocknet nicht ein, praktisch unbegrenzt lagerfähig

Zum Abtönen fast aller Anstrichmittel: Kunstharzlacke, Acryllacke, Heizkörperlacke, Fensterlacke, Vorlacke, Flüssig-Kunststoff, Fußboden- und Zementfarben, Hammerschlag-Lacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse, Dispersionsfarben, Latexfarben und Fassadenfarben. Für licht- und wetterrechte Anstriche innen und außen (Farbton 6 und 10 nur für Innenanwendungen). Bei lösungsmittelhaltigen Renovierfarben (Nikotinsperre) und aromatenfreien Lacken empfehlen wir einen Probeanstrich auf kleiner Fläche.

Grundsätzlich: Erst tönen – dann verdünnen. Vor Entnahme kräftig schütteln. Flasche verschlossen halten. decoMIX® ist eine Pigmentpaste, d. h. nicht pur zu verwenden. Vorübergehendes Stocken durch Frost macht decoMIX® nicht unbrauchbar. Flasche in diesem Fall in die Wärme stellen und gut durchschütteln.

Maximale Zugabemengen: Dispersionsfarben, Kunstharz- und lösungsmittelhaltige Lacke, Flüssig-Kunststoff, Fußbodenfarbe: ca. 10 %, wasserverdünnbare Acryllacke, Lasuren, Beizen, Holzwachse: ca. 5 %.

Bezugsquelle:



Art.-Nr.: 099994057_V-002

