


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PÉRGOLA LAMINADA

ECO 4X3 m


PERBAS43




MAUSA




Recomendamos realizar el montaje entre dos personas como mínimo.




Tornillos tirafondos para madera 5x80 para la unión del poste con las vigas.





Tornillos tirafondos para madera 5x80 para la unión travesaño - viga.



Tornillos tirafondos para madera 4x50 para la unión de las escuadras.



Anclajes de acero galvanizado para atornillar el poste al suelo. (No incluido).



Piezas


Postes	4 ud.	2500x90x90 mm
Vigas	2 ud.	4000x80x40 mm
Travesaños	5 ud.	3000x80x40 mm
Escuadras	8 ud.	400x35x35 mm



Antes de atornillar es importante taladrar para no agrietar la madera.

1 Medición y colocación de anclajes.

Se mide la posición de los anclajes con la mayor precisión posible y que estén nivelados entre sí. Se aconseja atornillar con tornillos de expansión metálicos para hormigón (No incluidos. Se recomienda tornillo taco métrica 8, según solera). Los anclajes (no incluidos) deben situarse a los extremos de la pérgola.




2 Sujeción de los postes.

Una vez seguros de que los anclajes están correctos y firmes, atornillar los postes con tornillos tirafondos para madera, verificando que estén completamente verticales y con el vaciado hacia dentro, si no se nivelaron suficientemente los anclajes puede compensarse cortando los postes.




3 Colocación de las vigas en los postes.

Las vigas vienen en un tramo de 4000 mm. Estas deben sobresalir 40 mm de los postes por los dos extremos. Fijarlo mediante los tirafondos 5x80 mm. Dos tirafondos por poste, aconsejamos atornillar horizontalmente uno por cada cara.




4 Colocación travesaños.

Tanto las vigas como los travesaños llevan un mecanizado de forma que el último entra dentro del primero. Empezar poniendo los travesaños de los dos extremos y atornillando con un tirafondo de 5x80mm en cada una de las juntas. Repetir la misma operación en los travesaños centrales.



5 Colocación de las escuadras.

Atornillar con tirafondos de 4x50 mm.



Condiciones generales

La madera es un producto natural que puede cambiar en función de las condiciones climatológicas y de su exposición a las mismas. Nunca habrá dos piezas idénticas. Es posible que durante largos periodos de calor, aparezcan algunas grietas en el sentido longitudinal

de la madera o posibles torceduras. Las grietas pueden volver a cerrarse en la estación húmeda. Eventualmente algunas piezas largas podrán sufrir ligeras torsiones y deformaciones, que pueden ser corregidas fácilmente cuando se ajusten a la estructura final. Estas variaciones son normales y no afectan a la solidez, estabilidad y funcionalidad del producto. La madera se ha sometido a un tratamiento con lasur base agua

que la protege y la deja lista para su montaje. Para mantener el producto, es necesario aplicar, al menos una vez al año, un producto que hidrate y proteja la madera, aconsejamos un lasur. Para aplicarlo basta con limpiar con un paño húmedo la superficie a tratar. Como cualquier otro producto natural, la duración del producto depende de la frecuencia con que se aplique los tratamientos de protección y condiciones climatológicas de la zona. Apretar y revisar regularmente la tornillería. La estructura y toldo están diseñados para soportar condiciones meteorológicas estándares. Si su pérgola lleva toldo, es necesario recogerlo y protegerlo tanto en la época hibernal como en temporales; así mismo deberá reforzarse la fijación al suelo.

Condiciones de garantía

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fabricación. Sin embargo, se consideran normales algunas pequeñas anomalías, como son:

- Los nudos en la madera, incluso en el borde de las tablas (no visibles tras el montaje).
- Decoloraciones (no afectan a la calidad de la madera). Grietas rectas o grietas de secado (no alteran la calidad del producto).
- Nudos no adherentes de hasta 2 cm de diámetro. Si se soltara un nudo, podrá rellenar el orificio con pasta de madera o volver a pegar el nudo.
- La garantía de fábrica no cubre los defectos cau-

sados por el transporte o un almacenamiento o montaje inadecuados, o por la falta de tratamiento futuro. La garantía se limita a la sustitución de las piezas defectuosas.

MAUSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones descritas para incluir evoluciones en el producto o nuevos conocimientos técnicos. NOTA: de conformidad con las tolerancias industriales, las medidas pueden variar en un +/- 1%. Dibujos no contractuales.