


FICHA TECNICA – SISTEMA 3 CAMARAS



VENTANA	SISTEMA	Perfilería	Incluye Maneta
	3 Cámaras	58 mm	SI
	MATERIAL	Numero de Hojas	Refuerzo Interior
	PVC	2h	1,2 mm
	ACABADO	Apertura hoja IZQ	Apertura. hoja DCHA
	Blanco	Batiente	Oscilo-Batiente
CAJON	MODELO	Material Lama	Material Terminal
	Cajón 155 mm	PVC	Aluminio
	Material Cajón	Material Guía	Modelo Lama
	PVC	PVC	Curva – 45 mm
HERRAJE	Marca HERRAJE	Tipo de Herraje	Puntos de seguridad
	AXOR	Perimetral Acero	7 cierres con bulones <i>Basado en ventana de 2 hojas</i>
VIDRIO	Tipo VIDRIO	Tipo Acristalam.	Acabado
	Doble Acristalamiento	4 / 16 AR / 4 be	Transparente

MARCO	HOJA	VIDRIO	CAJON

Informe de Resultados



Transmisión del aire acorde a
UNE-EN 1026:2000

Clase 3



Cargas dispositivos seguridad acorde a
UNE-EN 14609:2004 ERRATUM:2010

350N APTO



Resistencia al agua acorde a
UNE-EN 1027:2000

Clase 6A



Transmisión térmica acorde a
UNE-EN ISO 10077-1:2010

Basado en una ventana 123x148 cm
Uw 2,4 w/m2K



Resistencia a cargas de viento acorde a
UNE-EN 12211:2000

Clase C5



Aislamiento acústico acorde a
UNE-EN ISO 10140:2:2011

Rw-31(-1,0) dB