

AKKU

- Leistungsstarker 20 V / 2,0 Ah (SBP2.0) bzw. 20 V / 4,0 Ah (SBP4.0) Lithium-Ionen-Akku
- Universell einsetzbar – ein Akku für die Scheppach IXES 20-Volt-Serie
- Verbleibende Akku-Kapazität kann bequem an 3-stufiger LED-Anzeige abgelesen werden
- Einzelzellenmanagement schützt vor Überhitzung, Überspannung und sorgt gleichzeitig für gleichmäßige Lade- und Entladevorgänge der Zellen
- Höhere Lebensdauer und Akku-Laufzeit durch minimiertes Risiko von Über- und Tiefenentladung
- Ressourcenschonendes Arbeiten durch die Nutzung von nur einem Akku-System
- Ladezeit ca. 35 – 60 Min. (SBP2.0) / 60 – 120 Min. (SBP4.0) (je nach Ladegerät)
- Geringes Gewicht sorgt für angenehmes Arbeiten
- Hohe Stoßfestigkeit und angenehme Haptik dank gummiertem Gehäuse
- Staub- und korrosionsgeschütztes Gehäuse

PRODUKT-DETAILS

Ladezeit
ca. 35 – 60 min (SBP2.0)
ca. 60 – 120 min (SBP4.0)

Hohe Lebensdauer



LED-Anzeigeleuchte

20 V



Part of the battery platform



Gummiertes Gehäuse

Staub- und korrosionsgeschütztes Gehäuse



LED-Anzeigeleuchte

Hohe Stoßfestigkeit

Ladegerät separat erhältlich

PRODUKTDATEN

	SBP2.0	SBP4.0
Abmessungen L x B x H	125 x 80 x 50 mm	125 x 80 x 70 mm
Akkukapazität	2,0 Ah	4,0 Ah
Akkuspannung	20 V	20 V

LOGISTISCHE DATEN

	SBP2.0	SBP4.0
Gewicht netto / brutto	0,4 / 0,5 kg	0,7 / 0,8 kg
Abmessung Verpackung	138 x 85 x 62 mm	140 x 85 x 82 mm
Artikelnummer	7909201708	7909201709
EAN	4014915236481	4014915236504
20 Container	20.700 Stück	16.260 Stück