


Kollektion Collection		PRIME
Typ <i>Type</i>		Akustiklinie <i>Acoustic line</i>
Größe <i>Size</i>		2440 x 535 mm
Stärke <i>Thickness</i>		10,3 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		7,3 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		24,9 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.
Träger <i>Carrier</i>		3 mm akustischer Filz <i>3 mm acoustic felt</i>
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Karton <i>Box</i>		Stück <i>Pieces</i> 1
		m ² 1,305
		kg 4,460
1 Palette <i>Pallet</i>		Kartons <i>Boxes</i> 80
		m ² 104,4
		kg 356.80
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>	-
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>	-
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	-
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		D-s2,d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1000

