

**Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor**

Calienta tu placa de la forma más rápida posible gracias a la más avanzada tecnología de inducción. Sin gas que encender o espirales radiantes que calentar, las zonas de cocción alcanzan altas temperaturas de la manera más rápida posible. El agua hierve casi sin que te des cuenta y los ajustes de temperatura responden de

Placa de inducción Serie 300 Induction de 3 zonas y 60 cm, Controles (0-9 con 4 zonas PowerBoost), Bloqueo de seguridad, Indicador del calor residual, Sin Marco

Ventajas y características**Inducción: fácil, rápida y segura**

La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa en la zona indicada mientras que el área circundante permanece segura al tacto. También reacciona instantáneamente a los cambios de temperatura. Y gracias a la superficie lisa del cristal cerámico resulta muy fácil de limpiar.

Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque

Accede a los ajustes a través de la superficie de vidrio cerámico, sensible al tacto, y podrás aumentar o disminuir fácilmente la temperatura. Sin botones ni mandos giratorios que sobresalgan es además muy fácil de limpiar.

- Inducción
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2200 / 2400 W / 210 mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 1400 / 1500 W / 145 mm
- Zona frontal medio: No,
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: No,
- Zona posterior derecha: Inducción, 2200 / 2400 W / 240 mm
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

La función Booster. Hierve el agua más rápido.**Sartenes calientes en poco tiempo**

La función Booster hace hervir el agua rápidamente y calienta las sartenes en poco tiempo. Para cuando tienes necesidad de cocinar en poco tiempo y disfrutar más tiempo de la comida.

**Bloquea los ajustes de cocción**

La función de bloqueo de la placa protege los ajustes de cocción, aunque alguien pueda tocar sin querer alguno de los mandos, incluso los niños. Esto también significa que puedes limpiar lo que se derrame sin afectar a la cocción.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Profundidad del embalaje	600
Tamaño (cm)	60	Anchura del embalaje	678
Mandos de control	Táctil independiente	Peso bruto	9.11
Estética	Sin marco		
Dimensiones	590x520		
Zona cocción frontal izdo.	2200 / 2400 W / 210 mm		
Zona cocción posterior dcho.	2200 / 2400 W / 240 mm		
Zona cocción posterior izdo.	1400 / 1500 W / 145 mm		
Funciones de control	Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de panel de control, Indicador de calor residual, Desactivar sonidos		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240V/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50/60		
Longitud del cable (m)	1.5		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		
Gas butano/propano	No aplica		
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49		
PNC	949 492 523		
EAN	7332543823246		
Código de producto	All Open		
Altura del embalaje	125		

