PRŮFANSTALT DER MASCHINENBAUINDUSTRIE
Benannte Stelle der Europäischen Gemeinschaft 1015
Hudcova 425/56b, 621 00 Brno

Gutachten zum Prüftbericht Nr. 30-12760-T-1 vom 2015-06-30
ausgestellt Prüflabor Nr. 1045.1, von CIA-ops, der Akkreditierungsurkunde Nr 526/2015 akkreditiert

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Produkt	Kaminofen für Scheitholz, Holzbriketts Braunkohlenbriketts Typ 04 346	
Varianten	04 346-C, 04 346-ST	
Firma	HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., SNP 474, 408 01 Rumburk IČ: 62740989	
Leistung	8,0 kW	
CO – Emission auf 13%O2	1003 mg/Nm^3/680 mg/MJ	Scheitholz
	1180 mg/Nm^3/814 mg/MJ	Holzbriketts
	2022 mg/Nm^3/1390 mg/MJ	Braunkohlenbriketts
OGC – Emission auf 13%O2	110 mg/Nm^3/75 mg/MJ	Scheitholz
	96,5 mg/Nm^3/66,5 mg/MJ	Holzbriketts
	163 mg/Nm^3/113 mg/MJ	Braunkohlenbriketts
Staub - auf 13%O_2 nach DINplus Metode	23 mg/Nm^3/16 mg/MJ	Scheitholz
	19 mg/Nm^3/13 mg/MJ	Holzbriketts
	46 mg/Nm^3/32 mg/MJ	Braunkohlenbriketts
Wirkungsgrad	q = 81,58 (%)	Scheitholz
	q = 81,0 (%)	Holzbriketts
	q = 78,61 (%)	Braunkohlenbriketts
entspricht für Brennstoff	Scheitholz Holzbriketts	
Das obenangeführte Produkt erfüllt Emmissionswerten und Wirkungsgraden den folgenden Anforderungen:	- EN 13240/A2 - I. BImSchV-Stufe 2 - DINplus	

Milan Holomek
Leiter der Prüfstelle für Wärme- und Umweltanlagen

Schornsteinfeger