

WoodTester Compact



Kompaktes Holzfeuchtigkeits-Messgerät

Rev.1214



- **Überprüfung des Trocknungsgrades** von Brennholz zur Energie- und Schadstoffreduzierung.
- **Einfache Handhabung:** Die Elektrodenspitzen in das Material eindrücken.
- **LED Nass/Trocken-Indikator:** die 12 farbigen LED's (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass) geben sofort Auskunft über den Feuchte- bzw. Trocknungsgrad des gemessenen Materials.
- **Dual-Skala:** 2 unterschiedliche Holzgruppen
- **Einfache Eintastenbedienung**
- **Auto-Hold:** Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
- **Stabiles, ergonomisches Gehäuse:** Das Gerät kann von der ganzen Handfläche umschlossen werden und ermöglicht so das sichere Eindrücken der Messspitzen.
- **Selbsttest-Funktion:** Durch eine Referenzmessung, die mit Hilfe der Schutzkappe erfolgt, wird das Messgerät auf Genauigkeit geprüft.
- **Abnehmbare Schutzkappe,** die die Messspitzen beim Transport vor Beschädigung schützen
- **Auto Power-off:** das Gerät schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 2 min. automatisch ab.
- **Battery Low Anzeige**

TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN Holz (2 Holzgruppen)
MESSBEREICH HOLZGRUPPE A (Buche, Linde, Weide, Ebenholz) 9%...23%
MESSBEREICH HOLZGRUPPE B (Stieleiche, Ahorn, Erle, Fichte, Birke, Esche) 11%...27%
GENAUIGKEIT ± 2%
ARBEITSTEMPERATUR 0°C...40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C...70°C
MAX. RELATIVE LUFTFEUCHTE 85%
STROMVERSORGUNG 1 x 6LR61 9V
GEWICHT (inkl. Batterie) 140 g
ABMESSUNGEN (B x H x T) 58 mm x 120 mm x 30 mm



12-stellige Nass/Trocken LED-Anzeige



Einfache Eintastenbedienung



Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion



WoodTester Compact
+ Batterie (1 x 6LR61 9V)
+ Schutzkappe mit Selbsttest-Funktion
Verpackungsgröße (B x H x T)
–

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
WoodTester Compact	082.004A	4 021563 690008	5

