



# FUNGISTOP

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas  
**Elimina mohos, hongos y algas  
sobre superficies de mampostería distintos  
de la madera**



### PRESENTACIÓN

1 l Ref.: 70240-002

5 l Ref.: 70240-001

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Solución eliminadora para superficies afectadas por mohos, hongos y esporas a fin de destruirlos y eliminarlos. Una vez limpia la superficie, recomendamos recubrirla con pintura reforzadas con protector de película antimoho y antialgas.

Aplicable sobre todo tipo de superficies: pinturas, plásticas, esmaltes, revocos, fibrocemento, cemento, yeso,...



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Extraordinaria acción eliminadora de hongos, mohos y algas
- Su efecto se mantiene en el tiempo.
- Gran penetración en el soporte
- Aplicable sobre todo tipo de superficies de mampostería, excepto madera.
- No decolora. Limpia y protege.
- Listo al uso.
- Al agua.
- De uso exterior e interior.

# FICHA TÉCNICA

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

### SopORTE fuertemente contaminado

Si la superficie está muy contaminada, eliminar previamente mediante cepillado o chorreado con agua..

Posteriormente tratar la superficie con FUNGISTOP.

### Aplicación

Aplicar FUNGISTOP una o dos veces (la segunda vez al cabo de 3 horas) a saturación, con brocha, esponja o pistola pulverizadora. Esperar a que seque la superficie antes de pintar. Limpiar las herramientas con agua. Una vez tratada la superficie, recomendamos recubrirla en interiores con pintura protegidas frente al crecimiento de hongos, y en el exterior con pinturas o revestimientos protegidos frente al crecimiento de hongos y algas

## PRECAUCIONES

Usar guantes de goma. Evítese el contacto con la piel y los ojos.

En caso de salpicadura, lávese la zona afectada con abundante agua y jabón.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	< 2,5 % Cloruro de C12-C16-alkilbencildimetilamonio en fase acuosa ( N° de inscripción en el registro: 11-40-05929)
Diluyente	Listo al uso
Peso Específico	Aprox. 1 g/cc
Color	Transparente
Aplicación	
Herramienta	Brocha, esponja o pistola pulverizada
Limpieza Herramienta	Agua
Rendimiento Teórico	4-5 m <sup>2</sup> / l, según tipo de soporte.
Secado	según condiciones ambientales
Pintable	Después de seco

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Botella plástico 1 l	12	40 cajas
Garrafa plástico 5 l	1	60 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

