

Xylazel Soluciones Repara Gotelé

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura a base de una exclusiva dispersión de poliuretano para la imitación de forma fácil y sencilla de la estructura de gotelé. Ideal para la renovación y reparación de este tipo de estucado.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Obtención fácil y cómoda de estucado tipo gotelé. • Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas. • No contiene plomo ni otros metales pesados. • Para interiores
Campos de aplicación	Se puede aplicar en multitud de superficies como hormigón, pladur, planchas de yeso, madera. Repintable con todo tipo de pinturas para paredes.
Colores	Blanco
Envases	Aerosol 400 mL

2.- Datos técnicos

Datos	<p>Tipo Ligante PU</p> <p>Color Blanco</p> <p>Brillo <10%</p> <p>Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517) 30'</p> <p>Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517) 12h</p> <p>Rendimiento teórico* 1,25m² para aerosol 500ml (*El rendimiento dependerá de la estructura que se quiera conseguir).</p> <p>Diluyente Agua</p> <p>Resistencia del pintado al calor 80°C</p> <p>Condiciones aplicación</p> <p>Tº Ambiente: 10-30°C Tº Superficie: 10-30°C Humedad máx: 85% R.H.P. </p>
--------------	---

3.- Modo de empleo

Preparación	Aplicar sobre superficies limpias y secas. Si en la superficie a aplicar existen manchas, aplicar primero Xylazel Soluciones Spray Antimanchas como capa aislante.
--------------------	--

Modo de empleo	Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Incluye dos boquillas para diferentes grosores de acabado fino o grueso. Dependiendo además de la distancia de pulverización y del grosor de capa se pueden obtener acabados de estructura fina o gruesa. La temperatura de aplicación y la del propio aerosol durante el uso pueden también influir en el tipo de estructura obtenida. En caso de aplicar más de una capa con el mismo producto, repintar después de 10-20 minutos Para el repintado con pintura plástica dejar secar entre 6-12h. Al finalizar invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso. Retirar el difusor y limpiar con agua corriente.
Limpieza de útiles	Con agua


4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 30°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte
 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro
 Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste
 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante
 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


xylazel.com
 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240